




Code EAN porte gauche : **3543290003858** Code EAN porte droite : **3543290003674**

Configuration



Capacités Bouteilles dans la configuration standard, avec 5 clayettes de stockage : **225 Bouteilles***

CONFIGURATION	Clayettes Stockage	Clayettes Coulissantes	Capacités*
Configuration Maximum (100% coulissant)	-	13	170
Configuration Mixte	2	4	206
Configuration Standard	5	0	225

Oxygen

Gamme :	Oxygen
Fonction :	Service (multi-températures)
Référence porte droite :	OXGMT225NPD
Référence porte gauche :	OXGMT225NPG
Equipement :	5 clayettes de stockage
Capacité :	225 Bouteilles*

- Température stable et précise assurée par l'isolation de la cave, la technologie de contrôle utilisée et le revêtement des parois intérieures en aluminium.
- Circulation d'air assurée par le système de ventilation naturelle de nos caves, induit par sa structure.
- Protection maximale contre les rayons U.V. grâce à notre porte pleine et son isolation renforcée par le joint.
- L'Absence de vibration est assurée par la structure de la cave: le compresseur à cycles lents est monté sur silentblocs et l'évaporateur noyé dans la mousse polyuréthane haute densité.

Caractéristiques Générales

Dimensions H x L x P (mm) :	1825 x 680 x 725**	Poids cave vide (kg) :	72
Dimensions emballées (mm) :	1950 x 720 x 760	Poids cave pleine (kg) :	85
Coloris :	Noir	Poids emballée (kg) :	101
Porte :	Porte vitrée cadre Silver	Volume utile (litre) :	461

Equipements & Accessoires

Equipements

- Porte pleine noire cadre silver, poignée inox couleur noire ou silver
- Serrure
- Ouverture porte à droite ou à gauche
- 2 pieds vérins réglables
- Une planche d'étiquette pour l'identification des bouteilles

Accessoires

Clayette universelle : **AOHU1**

Code EAN : **3543290002783**

Poids : **2,6 kg**

Nombre de bouteilles / niveau : **12***

Matériaux : Hêtre massif revêtu d'un vernis écologique à l'eau.

Notre clayette est modulable, elle peut être utilisée en différentes positions :



Position coulissante
« 12 bouteilles »

Equipée d'un porte étiquette pour une identification rapide et simple des bouteilles.



Position présentation
« 6+22 bouteilles »



Adaptée pour recevoir tous types de bouteilles.



Position stockage
« 72 bouteilles »



Caractéristiques techniques

Régulation

- Régulation électronique de 6°C à 20°C; De 6°C à 10°C pour la partie basse de la cave et de 15°C à 20°C pour la partie haute de la cave
- Affichage électronique, écran LED éclairage rouge
- Alarmes visuelles en cas de dysfonctionnement : défaut de température
- Affichage de la température de la cave
- Fonction hiver automatique

Performances

Production de froid :	Froid statique
Production de chaud :	Résistance
Fonction hiver :	Automatique
Gaz utilisé :	R600a
Plage de température d'utilisation préconisée :	De 12°C à 30°C
Nature des parois :	Aluminium
Nature de l'isolation :	Mousse polyuréthane
Niveau sonore (db(A)) :	37
Classe d'émission acoustique :	C
Consommation (kWh/ An) :	132
Classe d'efficacité énergétique :	F