

## iQ100, Table gaz, 60 cm, Verre trempé EO6B6PB10



### Table gaz avec contrôle latéral.

- ✓ Verre trempé extrêmement résistant à la chaleur et facile à nettoyer.
- ✓ Matériaux de haute qualité : supports individuels en acier.
- ✓ Bouton en épée combinant grande facilité d'utilisation et design moderne.
- ✓ Contrôle précis de la chaleur et puissance de chauffe maximale de manière instantanée

### Équipement

#### Données techniques

Appellation produit/famille : Table à interrup. foyers gaz  
 Type de construction : Encastrable  
 Source d'énergie : Gaz  
 Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 4  
 Système de commandes : Manette losangée  
 Niche d'encastrement : 45 x 560-562 x 480-492 mm  
 Largeur appareil : 590 mm  
 Dimensions appareil H x L x P : 45 x 590 x 520 mm  
 Dimensions du produit emballé : 141 x 651 x 578 mm  
 Poids net : 9,097 kg  
 Poids brut : 10,0 kg  
 Témoin de chaleur résiduelle : sans  
 Emplacement du bandeau de commande : Latéral  
 Matériau de base de la surface : Verre trempé  
 Couleur de la surface : Noir  
 Couleur du cadre : Noir  
 Certificats de conformité : CE, Eurasian  
 Longueur du cordon électrique : 100 cm  
 Code EAN : 4242003687888  
 Puissance maximum de raccordement : 1 W  
 Puissance maxi gaz : 7400 W  
 Intensité : 3 A  
 Tension : 220-240 V  
 Fréquence : 60; 50 Hz



## iQ100, Table gaz, 60 cm, Verre trempé EO6B6PB10

### Équipement

#### Design

- Surface en verre trempé, Noir
- Supports émaillés

#### Confort d'utilisation

- Boutons ergonomiques : commandes latérales avec une bonne prise en main pour une rotation sans effort
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

#### Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs
- Arrière droit : Brûleur normal jusqu'à 1.7 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Avant gauche : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.7 kW

#### Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

#### Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- gaz nat H 25 mbar (HU)
- gaz naturel L 25 mbar (NL)
- gaz liquide G30,31 28-30/37mbar
- gaz liquide G30 37 mbar (PL)
- gaz liquide 50 mbar
- 
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Semi-fleur de plan de travail : installez la plaque de cuisson à fleur de plan ou légèrement surélevée sur le plan de travail
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 56 x 590 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.4 kW

**iQ100, Table gaz, 60 cm, Verre trempé  
EO6B6PB10**

## Cotes

