

iQ500, Groupe filtrant, 86 cm, Inox LB88574



C



Le groupe d'extraction: pour un montage invisible au-dessus de la table de cuisson.

✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.

Équipement

Données techniques

Typologie : Built-in/Built-under
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique : 150 cm
 Niche d'encastrement : 418mm x 836.0mm x 264mm mm
 Ecart minimal avec la table de cuisson électrique : 500 mm
 Ecart minimal avec la table de cuisson gaz : 650 mm
 Poids net : 9,938 kg
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 vitesses + 1 intensif
 Débit d'air maximum en évacuation : 630 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 639 m³/h
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 568 m³/h
 Débit d'air position intensive en évacuation : 730 m³/h
 Nombre de lampes : 2
 Niveau sonore : 65 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120 mm
 Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle
 Code EAN : 4242003681534
 Puissance de raccordement : 277 W
 Intensité : 3 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50 Hz
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type de montage : Encastrable



4 242003 681534

Accessoires en option

LZ55750	KIT DE RECYCLAGE
LZ55651	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ11IXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ11ITD11	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE

iQ500, Groupe filtrant, 86 cm, Inox LB88574

Équipement

Design :

- Hotte inox

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Touches, variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 52/65 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 630 m³/h
- position intensive : 730 m³/h

Confort/Sécurité :

- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique C* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 103.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : C*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D*
- Câble de raccordement 1.5 m
- Puissance de raccordement 277 W
- Intensité lumineuse : 266 lux
- Température de couleur : 4000 K

iQ500, Groupe filtrant, 86 cm, Inox LB88574

Cotes

