


ACIER

Gold Plus

700 / 800 / 1000



- + **Raccordable à l'air extérieur**
- + **Canalisable. Le meilleur insert pour canaliser l'air chaud**

- **Structure en tôle d'acier. Base du foyer en réfractaire et grille en fonte**
- **Canalisable**
- Equipé d'un cendrier
- Porte tout vitrée sérigraphiée
- **Le débit d'air peut être canalisé individuellement, soit vers l'avant ou dessus**
- La puissance des ventilateurs est réglée avec potentiomètre
- Intérieur foyer en vermiculite
- Pris d'air extérieur. Ø 120 mm
- *Option* : kit fonte intérieur
- Les GOLD sont équipés de série avec deux turbines canalissables de 125 m³/h ou de 4 turbines dans la version GOLD 1000
- Tous équipés avec cadres finitions 25 mm de série

DE SÉRIE:



Encadrement 25 mm



Potentiomètre fournis

OPTION:



Encadrement 50 mm

Gold 700 Plus

ecoDESIGN Ready!

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
|  Rendement |  CO |  NOx |  OGC |  Particules |
| 75 % | 0,10 % | 160 mg | 70 mg | 24 mg |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|--|
|  Puissance CE/Min. |  Sortie de fumée |  Poids |  Bûches |  Vol. chauffa. |  Zone chauff. |  Ventilée |
| 9/6,5 kW | Ø 150 mm (intérieur) | 100 kg | 55 cm | 200 m³ | 80 m² | 2x 125 m³/h |



| | | |
|----------------------------|-------------------|----------------|
| Gold 700 Plus | EAN 3000000109359 | 2.530 € |
| Kit intérieur fonte | EAN 3000000119914 | 235 € |
| Cadre 50 mm | EAN 3000000115534 | 120 € |

| | |
|---|---------------------------|
|  Hors tout | 700 x 520 x 445 mm |
| Foyer | 595 x 172 x 357 mm |
| Largeur x hauteur x profondeur | |

Gold 800 Plus

ecoDESIGN Ready!

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
|  Rendement |  CO |  NOx |  OGC |  Particules |
| 75 % | 0,10 % | 160 mg | 70 mg | 25 mg |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|--|
|  Puissance CE/Min. |  Sortie de fumée |  Poids |  Bûches |  Vol. chauffa. |  Zone chauff. |  Ventilée |
| 10/7 kW | Ø 200 mm (intérieur) | 107 kg | 65 cm | 222 m³ | 89 m² | 2x 125 m³/h |



| | | |
|----------------------------|-------------------|----------------|
| Gold 800 Plus | EAN 3000000109366 | 2.611 € |
| Kit intérieur fonte | EAN 3000000119921 | 262 € |
| Cadre 50 mm | EAN 3000000115541 | 146 € |

| | |
|---|---------------------------|
|  Hors tout | 800 x 520 x 445 mm |
| Foyer | 695 x 172 x 357 mm |
| Largeur x hauteur x profondeur | |

Gold 1000 Plus

ecoDESIGN Ready!

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
|  Rendement |  CO |  NOx |  OGC |  Particules |
| 75 % | 0,10 % | 160 mg | 70 mg | 27 mg |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|--|
|  Puissance CE/Min. |  Sortie de fumée |  Poids |  Bûches |  Vol. chauffa. |  Zone chauff. |  Ventilée |
| 11/7,5 kW | Ø 200 mm (intérieur) | 132 kg | 85 cm | 244 m³ | 98 m² | 4x 125 m³/h |



| | | |
|----------------------------|-------------------|----------------|
| Gold 1000 Plus | EAN 3000000109373 | 3.399 € |
| Kit intérieur fonte | EAN 3000000119938 | 276 € |
| Cadre 50 mm | EAN 3000000115558 | 163 € |

| | |
|---|----------------------------|
|  Hors tout | 1000 x 520 x 445 mm |
| Foyer | 895 x 172 x 357 mm |
| Largeur x hauteur x profondeur | |