



Série 6, Table gaz, 60 cm, Verre trempé PPP6A6B20



Table verre gaz avec FlameSelect : des résultats de cuisson parfaits grâce aux neuf niveaux de puissance définis précisément.

- **FlameSelect** : neuf niveaux de flamme différents pour régler votre brûleur avec précision.
- Supports individuels en fonte.
- Boutons en épée pour un contrôle ergonomique.
- Option d'installation standard ou à semi-fleur.
- Élégant design en verre.

Données techniques

Appellation produit/famille : Table à interrup. foyers gaz

Type de construction : Encastrable

Source d'énergie : Gaz

Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 4

Système de commandes : Manette losangée

Niche d'encastrement : 45 x 560-562 x 480-492 mm

Largeur appareil : 590 mm

Dimensions appareil H x L x P : 45 x 590 x 520 mm

Dimensions du produit emballé : 141 x 651 x 578 mm

Poids net : 14,114 kg

Poids brut : 15,0 kg

Témoin de chaleur résiduelle : sans

Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table

Matériau de base de la surface : Verre trempé

Couleur de la surface : Noir

Couleur du cadre : Noir

Certificats de conformité : CE, Eurasian, Morocco

Longueur du cordon électrique : 100 cm

Code EAN : 4242002914848

Puissance maximum de raccordement : 1 W

Puissance maxi gaz : 7500 W

Intensité : 3 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 60; 50 Hz





Série 6, Table gaz, 60 cm, Verre trempé PPP6A6B20

Table verre gaz avec FlameSelect : des résultats de cuisson parfaits grâce aux neuf niveaux de puissance définis précisément.

Design

- Surface en verre trempé, Noir
- Supports individuels en fonte

Confort d'utilisation

- Technologie FlameSelect : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW

Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
gaz nat H/E 20mbar,E+ 20/25mbar
gaz nat H 25 mbar (HU)
gaz naturel L 25 mbar (NL)
gaz liquide G30,31 28-30/37mbar
gaz liquide G30 37 mbar (PL)
gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Semi-fleur de plan de travail : installez la plaque de cuisson à fleur de plan ou légèrement surélevée sur le plan de travail
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 58 x 590 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.5 kW



Série 6, Table gaz, 60 cm, Verre trempé PPP6A6B20

