

iQ500, Table gaz, 75 cm, Acier inox EC7A5SB90




Table gaz avec technologie stepFlame pour un contrôle précis de la flamme sur 9 niveaux.

- ✓ Technologie stepFlame# une flamme parfaitement contrôlée, avec neuf niveaux de puissance.
- ✓ Conception unique en inox.
- ✓ Brûleur Wok à double couronne 5#W# un seul brûleur pour mijoter ou saisir.
- ✓ Supports multiples en fonte : matériaux haute qualité.
- ✓ Le bouton en épée permet de sélectionner facilement le niveau de puissance.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Table à interrupt. foyers gaz
 Type de construction : Encastrable
 Source d'énergie : Gaz
 Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 5
 Système de commandes : Manette losangée
 Niche d'encastrement : 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Largeur appareil : 750 mm
 Dimensions appareil H x L x P : 45 x 750 x 520 mm
 Dimensions du produit emballé : 145 x 793 x 597 mm
 Poids net : 15,039 kg
 Poids brut : 16,5 kg
 Témoin de chaleur résiduelle : sans
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Acier inox
 Couleur de la surface : Acier inox
 Couleur du cadre : Acier inox
 Certificats de conformité : CE, Eurasian
 Longueur du cordon électrique : 100 cm
 Code EAN : 4242003742167
 Puissance maximum de raccordement : 1 W
 Puissance maxi gaz : 12500 W
 Intensité : 3 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 60; 50 Hz



4 242003 742167

iQ500, Table gaz, 75 cm, Acier inox EC7A5SB90

Équipement

Design

- Surface inox
- Supports fonte

Confort d'utilisation

- Technologie stepFlame : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

Brûleurs et puissance

- 5 brûleurs
- Contient 1 Wok à double couronne : utilisez une gamme de puissance extra large, en contrôlant séparément deux anneaux de flamme.
- Gauche : Wok jusqu'à 5 kW (dépend du type de gaz)
- Avant centre : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière centre : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)

Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- gaz nat H 25 mbar (HU)
- gaz naturel L 25 mbar (NL)
- gaz liquide G30,31 28-30/37mbar
- gaz liquide G30 37 mbar (PL)
- gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 53 x 750 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 12.5 kW

iQ500, Table gaz, 75 cm, Acier inox
EC7A5SB90

Cotes

