

Des foyers qui
RESPIRENT



Des foyers qui **R E S P I R E N T**

**Confort, santé et environnement
sont dorénavant inséparables**

Garantir notre santé et le respect de l'environnement ne sont plus des sujets de second plan, voilà pourquoi à **LACUNZA**, nos produits sont conçus et fabriqués en prenant toujours soin du bien-être de votre foyer, votre famille et votre entourage.

Tous nos poêles et cheminées sont à bois. Face aux énergies fossiles, le bois est un combustible naturel, économique et respectueux de l'environnement, s'agissant d'une source d'énergie renouvelable et durable.

Tous nos produits sont conçus et fabriqués selon les standards les plus exigeants du marché et conformément à la nouvelle réglementation européenne **ECODESIGN 2022**. Ce changement de réglementation rend nos produits encore plus efficaces et respectueux de l'environnement, en réduisant les émissions de gaz et de particules à des minimales encore jamais vues.

La présence imposante et chaleureuse du feu au sein de notre foyer nous offre une expérience sensorielle et un visuel unique. En outre, la combustion du bois est le système de chauffage le plus économique et son installation est rentabilisée en peu de temps.



SOLEIL

CO₂

CO₂

La combustion

Cycle Zéro Carbone

La combustion du bois et d'autres types de biomasses sont considérées comme des émissions zéro carbone.

Cela signifie que le CO₂ qui se libère lors de la combustion du bois est consommé par les arbres, et génère ainsi un cycle naturel d'absorption du CO₂.

FORÊT

O₂

Photosynthèse

BIOMASSE



Innovations technologiques



Eolo System

Système de ventilation haute pression à l'aide de turbines centrifuges et régulateur de vitesse (centrale de commande) qui permet de chauffer différentes pièces du logement à l'aide de conduits.



External Air Inlet

Système de conduits qui puise l'air à l'extérieur du logement pour sa combustion. Apte pour des logements à faible consommation.



Flow Driving

Système d'acheminement de l'air chaud qui permet de choisir la sortie de celui-ci. Il obtient des conduits plus longs et permet de fermer la sortie de l'air. Il inclue la centrale de contrôle des turbines.



Low Consumption Homes

Technologie qui garantit l'étanchéité à l'air de l'appareil par rapport à l'ambiance. Certificat en laboratoire pour les logements à basse consommation.



Perfect Combustion

Technologie de brûlage optimal grâce à laquelle on obtient une excellente efficacité de combustion. Elle permet une faible consommation et une longue autonomie de chargement de bois.



Double Combustion

Technologie de brûlage du gaz dégagé lors de la première combustion du bois. Ce système offre une meilleure efficacité et autonomie avec une consommation moindre.



Easy Fire Control

Système de contrôle du feu qui permet de régler la combustion optimale et de nettoyer l'appareil à bois avec une seule commande.



Extra Clean Glass

Innovant système d'arrivée d'air à la vitre pour la conserver propre plus longtemps.



Cleaning Access

Une trappe de ramonage (brevetée) permet un accès facile pour le nettoyage. Démontage manuel des déflecteurs facile à effectuer, sans outils.



Easy To Clean

Superficie des cuisinières à bois traitée avec de l'émail de haute qualité. Facile à nettoyer, simplement avec un chiffon humide.



Shh Silence Mode

Système de mise à l'arrêt des turbines qui permet de profiter du silence au maximum.

Nos matériaux



Exterieur
Foyer



En option

A Acier
T Thermote

F Fonderie
R Réfractaire

V Vermiculite

Indice



1 Cuisinières à bois

Clásica	8
Etna	9
Vulcano	10

2 Poêles à Bois

FONTE	
Bidart	14
Biarritz	14
Levante	15
Tarbes	15
Lugo ^{New}	16
León ^{New}	17

ACIER	
Azur	18
Calpe	18
Atlantic 600	19
Atlantic 610	19
Atlantic 610R	20
Platinum 800	20
Altea	21
Oslo	21
Paris ^{New}	24
Paris CLID ^{New}	25
Verona	26

3 Inserts

FONTE	
Midi 700	30
K2 800	30

ACIER	
Baltic	31
Chrome 700	31
Adour / Adour ST ^{New}	34
Adour CL	35
Loire ^{New}	36
Silver Plus	37
Gold Plus	38
Nickel	39

4 Foyers

Inca	42
Itaca ECO	43

5 Hydro

Etna hydro	46
Vulcano hydro	47
Sarria	48
Sakan	49

^{New} Nouveautés


1 Cuisinières à bois





CUISINIÈRE

Clásica 7



eco
DESIGN
Clásica 7T

Rendement	CO Émissions	NOx Émissions	OGC Émissions	Particules
80 %	0,10 %	200 mg	100 mg	31 mg

Puissance CE/Máx.
11/13 kW

Bûches
40 cm

Vol. chauffa.
244 m³

Sortie de fumée
Ø 153 mm


Dimensions hors tout
900 x 850 x 550 mm



- Façade en fonte émaillée
- Four émaillé
- 1 grille et 1 lêche frite
- Portes de four et de foyer vitrées
- Charnières chromées
- Dimension: 90 cm
- Départs fumées superieure central et arriere avec dessus fonte
- Dessus en fonte polie
- Sortie de fumée: **intérieur**

CUISINIÈRE

Etna 5 / 7



eco
DESIGN

Etna 5T
Etna 7T

Rendement	CO Émissions	NOx Émissions	OGC Émissions	Particules
78 %	0,10 %	100 mg	70 mg	20 mg
75 %	0,10 %	160 mg	100 mg	36 mg

Puissance CE/Max.
8/10,5 kW
9/11,5 kW

Bûches
50 cm
50 cm

Vol. chauffa.
178 m³
200 m³

Sortie de fumée
Ø 153 mm
Ø 153 mm


Dimensions hors tout
750 x 850/900 x 600 mm
900 x 850/900 x 600 mm



- Façade en fonte émaillée
- Grand foyer, bûches de 50 cm, fond en fonte
- Double contrôle de la combustion/postcombustion
- Portes de four et de foyer vitrées
- Four émaillé noir
- Départs fumées dessus central ou arrière
- Poignées en acier inox
- Possibilité de régler en hauteur de 85 à 90 cm
- 1 grille + 1 lèche frite
- Avec tiroir
- Côte isole
- Sortie de fumée: **intérieur**

CUISINIÈRE

Vulcano 7



eco DESIGN	Rendement	CO Émissions	NOx Émissions	OGC Émissions	Particules	Puissance CE/Max.	Bûches	Vol. chauffa.	Sortie de fumée	Dimensions hors tout
Vulcano 7T	80 %	0,10 %	160 mg	120 mg	36 mg	10/13 kW	50 cm	222 m³	Ø 153 mm	900 x 860/900 x 600 mm



- Façade en fonte émaillée
- Four en acier inox
- 1 grille et 1 lèche frite
- Portes de four et de foyer vitrées
- Charnières chromés
- Avec dessus vitrocéramique registre de nettoyage des fumées dans le four (ref. s/v)
- Sortie de fumée: intérieur



2

Poêles à Bois


Fonte et acier





FRONT

Bidart



eco
DESIGN
Bidart


Rendement	CO Émissions	NOx Émissions	OGC Émissions	Particules	Puissance CE/Max.	Bûches	Vol. chauffa.	Sortie de fumée	Dimensions hors tout
77 %	0,10 %	160 mg	70 mg	20 mg	9/11,5 kW	50 cm	200 m³	Ø 150 mm	635 x 765 x 395 mm

- **Poêle en FRONTE**
- Intérieur en vermiculite
- Sortie de fumée dessus
- Avec adaptateur fourni sortie de fumée Ø 150 mm (intérieur)
- Double combustion
- 2 manettes : une pour l'air primaire et la deuxième pour l'air secondaire
- Vitre propre
- Sortie de fumée: **extérieur**
- Option : Kit intérieur fonte



FRONT

Biarritz



eco
DESIGN
Bidart


Rendement	CO Émissions	NOx Émissions	OGC Émissions	Particules	Puissance CE/Max.	Bûches	Vol. chauffa.	Sortie de fumée	Dimensions hors tout
77 %	0,10 %	160 mg	70 mg	20 mg	9/11,5 kW	50 cm	200 m³	Ø 150 mm	635 x 765 x 395 mm

- **Poêle en FRONTE**
- Grande vision du feu
- Intérieur en vermiculite
- Sortie de fumée dessus
- Avec adaptateur fourni sortie de fumée Ø 150 mm (intérieur)
- Double combustion
- 2 manettes : une pour l'air primaire et la deuxième pour l'air secondaire
- Vitre propre
- Sortie de fumée: **extérieur**
- Option: Kit intérieur fonte



FORTE

Levante



eco
DESIGN
Levante

Rendement	CO Émissions	NOx Émissions	OGC Émissions	Particules
75 %	0,10 %	160 mg	70 mg	26 mg

Puissance CE/Máx.
10/13 kW

Bûches
50 cm

Vol. chauffa.
222 m³

Sortie de fumée
Ø 150 mm

Dimensions hors tout
720 x 710 x 591 mm




- Poêle en FORTE
- Fabriqu  en FORTE
- Porte vitr e, et porte de charge lat rale droite
- Postcombustion
- D part de fum es arri re ou dessus
- Int rieur en vermiculite
- Sortie de fum e: **int rieur**
- Option : Poign es noires



Poign es noires

FORTE

Tarbes



eco
DESIGN
Tarbes

Rendement	CO �missions	NOx �missions	OGC �missions	Particules
75 %	0,10 %	160 mg	70 mg	20 mg

Puissance CE/M x.
9/11,5 kW

B ches
50 cm

Vol. chauffa.
200 m 

Sortie de fum e
  150 mm

Dimensions hors tout
700 x 850 x 400 mm




+ Raccordable   l'air ext rieur

- Grande vision du feu
- Prise d'air ext rieur : arri re   80 mm**
- Int rieur foyer   Vermiculite
- Contr le de la combustion avec une seule commande
- Vitre galb e
- Sortie de fum e sup rieure ou arri re. (Avec dessus vitroc ramique seulement arri re).
- Avec adaptateur fourni sortie de fum e   150 mm (int rieur)
- Double combustion
- Option : dessus verre c ramique
- Option : Kit int rieur fonte

FORTE

Lugo



eco
DESIGN
Lugo


Rendement	CO Émissions	NOx Émissions	OGC Émissions	Particules	Puissance CE/Max.	Bûches	Vol. chauffa.	Sortie de fumée	Dimensions hors tout
79 %	0,10 %	160 mg	70 mg	21 mg	12/20 kW	70 cm	456 m³	Ø 200 mm	866 x 950 x 486 mm



- **Poêle en FONTE**
- Structure en acier.
- Intérieur en vermiculite.
- Système de double combustion.
- Pieds et roues réglables en hauteur pour l'installation.
- Conduit de fumées supérieur/arrière.
- Deux contrôles pour la combustion.
- Tiroir cendrier.
- Grille foyer en fonte.
- Poignée extractible (poignée froide).
- Sortie de fumée: **intérieur**

FORTE

León



eco
DESIGN
León


Rendement	CO Émissions	NOx Émissions	OGC Émissions	Particules	Puissance CE/Máx.	Bûches	Vol. chauffa.	Sortie de fumée	Dimensions hors tout
79 %	0,10 %	160 mg	70 mg	21 mg	12/20 kW	70 cm	456 m³	Ø 200 mm	1056 x 879 x 514 mm



- **Poêle en FONTE**
- Structure d'acier.
- Intérieur en vermiculite.
- Système de double combustion.
- Pieds et roues réglables en hauteur pour l'installation.
- Conduit de fumées supérieur/arrière.
- Deux contrôles pour la combustion.
- Tiroir cendrier.
- Grille foyer en fonte.
- Poignée extractible (poignée froide).
- Sortie de fumée: **intérieur**

ACIER

Calpe



eco
DESIGN >
Calpe


Rendement	CO Émissions	NOx Émissions	OGC Émissions	Particules	Puissance CE/Max.	Bûches	Vol. chauffa.	Sortie de fumée	Dimensions hors tout
80 %	0,10 %	160 mg	70 mg	20 mg	12/15,5 kW	50 cm	267 m³	Ø 150 mm	600 x 700 x 400 mm

- **Poêle en acier**
- Déфлектор en vermiculite renforcé inox
- Intérieur en vermiculite
- Avec cendrier
- Post Combustion
- Porte vitrée
- Double contrôle de combustion
- Départ fumées dessus uniquement
- Sortie de fumée: **intérieur**



ACIER

Atlantic 600



eco
DESIGN
Atlantic 600

Rendement
80 %

CO
Émissions
0,10 %

NOx
Émissions
160 mg

OGC
Émissions
70 mg

Particules
20 mg

Puissance CE/Máx.
12/15,5 kW

Bûches
50 cm

Vol. chauffa.
267 m³

Sortie de fumée
Ø 150 mm

Dimensions hors tout
600 x 850 x 400 mm



- Poêle en acier
- Intérieur foyer en vermiculite
- Option: Intérieur acier
- Deux déflecteurs, le premier en vermiculite et deuxième en inox
- Grille en fonte
- Cendrier. Départ dessus uniquement
- Contrôle d'air primaire et secondaire
- Sortie de fumée: intérieur



Atlantic 603




Atlantic 601



Atlantic 604

ACIER

Atlantic 610



eco
DESIGN
Atlantic 610

Rendement
79 %

CO
Émissions
0,10 %

NOx
Émissions
160 mg

OGC
Émissions
70 mg

Particules
26 mg

Puissance CE/Máx.
11/14,5 kW

Bûches
50 cm

Vol. chauffa.
244 m³

Sortie de fumée
Ø 150 mm

Dimensions hors tout
600 x 1100 x 400 mm



- Poêle en acier
- Intérieur foyer en vermiculite
- Option: intérieur acier
- Déflecteur en vermiculite
- Grille en fonte
- Cendrier. Départ dessus uniquement
- Contrôle d'air primaire et secondaire
- Sortie de fumée: intérieur



Atlantic 613




Atlantic 611



Atlantic 614

ACIER

Atlantic 610R



eco
DESIGN
Atlantic 610R

Rendement
75 %

CO
Émissions
0,10 %

NOx
Émissions
160 mg

OGC
Émissions
120 mg

Particules
23 mg

Puissance CE/Max.
10/13 kW

Bûches
50 cm

Vol. chauffa.
222 m³

Sortie de fumée
Ø 150 mm

Dimensions hors tout
600 x 1100 x 485 mm

- **Poêle en acier**
- Intérieur foyer en vermiculite
- *Option:* intérieur acier
- Déфлекteur en vermiculite
- Grille en fonte
- Cendrier. Départ dessus uniquement
- Contrôle d'air primaire et secondaire
- Sortie de fumée: **intérieur**



Atlantic 613R



Atlantic 611R




Atlantic 614R



ACIER

Platinum 800



eco
DESIGN
Platinum 800

Rendement
75 %

CO
Émissions
0,10 %

NOx
Émissions
100 mg

OGC
Émissions
70 mg

Particules
24 mg

Puissance CE/Max.
12,5/13,5 kW

Bûches
65 cm

Vol. chauffa.
278 m³

Sortie de fumée
Ø 200 mm

Dimensions hors tout
900 x 1080 x 477 mm


+ Raccordable à l'air extérieur arrière

- **Départ fumée: dessus**
- Foyer en vermiculite
- Convection naturelle
- Fermeture de la porte avec précision
- Un contrôle optimal de la combustion
- Couleur satin noir
- Porte tout verre serigraphie
- Contrôle d'air secondaire (vitre propre)
- *Option :* kit fonte
- Prise d'air. Ø120
- Sortie de fumée: **intérieur**



ACIER

Altea



eco
DESIGN
Altea


Rendement	CO Émissions	NOx Émissions	OGC Émissions	Particules	Puissance CE/Max.	Bûches	Vol. chauffa.	Sortie de fumée	Dimensions hors tout
80 %	0,10 %	160 mg	70 mg	20 mg	7/9 kW	50 cm	156 m³	Ø 150 mm	600 x 1100 x 400 mm



- Poêle en acier
- Déфлекteur en vermiculite renforcé inox
- Intérieur en vermiculite
- Avec cendrier
- Post Combustion
- Porte vitrée
- Double contrôle de combustion
- Départ fumée dessus
- Equipé d'un four en inox
- Grille inox + plat inox fournis
- Sortie de fumée: intérieur

ACIER

Oslo



eco
DESIGN
Oslo

Rendement	CO Émissions	NOx Émissions	OGC Émissions	Particules	Puissance CE/Max.	Bûches	Vol. chauffa.	Sortie de fumée	Dimensions hors tout
80 %	0,10 %	100 mg	70 mg	23 mg	11,5/15 kW	60 cm	256 m³	Ø 150 mm	700 x 1100 x 400 mm



- Poêle en acier
- Déфлекteur en vermiculite renforcé inox
- Intérieur en vermiculite
- Avec cendrier
- Post Combustion
- Porte vitrée
- Double contrôle de combustion
- Départ fumée dessus
- Equipé d'un four en inox
- Grille inox + plat inox fournis
- Sortie de fumée: intérieur



NEW Paris CLID
700




Nouveau ! PARIS

Nouvelle gamme de poêle à bois en acier avec intérieur en vermiculite, et avec plusieurs configurations. Tous les produits de la gamme sont dotés de ventilation forcée via une turbine tangentielle centrifuge avec unité de contrôle (5 vitesses, On/Off et télécommande).

Versions avec coffre potes bûches ou suspension murale (sans pied) en deux dimensions de 700 et 800 mm de largeur. On retrouve également des versions avec un verre frontal et 3 faces (CLID).

- Deux dimensions : 700 et 800 mm.
- Deux modèles : frontal et 3 faces (CLID).
- Deux configurations: coffre porte bûches en bois ou suspension murale.
- Eolo System : turbine tangentielle + potentiomètre avec télécommande.
- Silence Mode : turbine amovible.
- Easy Fire Control : contrôle du feu via une télécommande.
- External Air Inlet : admission canalisable de l'extérieur.
- Double Combustion : système de brûlage du gaz obtenu lors de la première combustion du bois. Consommation moindre.
- Perfect Combustion : technologie de brûlage optimal du bois.
- Low Consumption Homes : les versions avec un verre frontale sont certifiées pour les habitations à faible consommation.



+ Info: p. 24




FORTE

Paris 700 / 800



↑ En cours de validation



eco
DESIGN
Paris 700
Paris 800

	CO	NOx	OGC	Particules
Rendement	75 %	0,10 %	160 mg	70 mg
Émissions	76 %	0,10 %	160 mg	70 mg
Émissions				30 mg

Puissance CE/Mâx.
8/10,5 kW
10/13 kW

Bûches
60 cm
70 cm

Vol. chauffa.
178 m³
222 m³

Sortie de fumée
Ø 150 mm
Ø 150 mm

Dimensions hors tout
690 x 850/500 x 400 mm
790 x 850/500 x 400 mm



NEW



Paris 700



Paris 800



Paris 700 Mural



Paris 800 Mural


- **Poêle en ACIER.**
- Version avec porte bûches et suspension murale.
- Poêle ventilé (ventilateur centrifuge).
- Nouveau potentiomètre standard : 5 vitesses.
- Manuel / Auto. et marche/arrêt.
- Intérieur en vermiculite.
- Système à double combustion.
- Prise air extérieur.
- Mono-commande : contrôle de la combustion avec une seule commande.
- Système verre.
- Mode « Silence » : est possibilité d'arrêter la turbine avec feu allumé.
- Version frontale adaptée aux maisons à faible consommation énergie (certifié).
- Sortie de fumée: **intérieur**

FORTE

Paris CLID 700 / 800



↑ En cours de validation



Paris CL 700
Paris CL 800

Rendement	CO Émissions	NOx Émissions	OGC Émissions	Particules
77 %	0,10 %	160 mg	70 mg	27 mg
76 %	0,10 %	160 mg	70 mg	27 mg

Puissance CE/Mâx.
9,5/12,5 kW
10/13 kW

Bûches
60 cm
70 cm

Vol. chauffa.
211 m³
222 m³

Sortie de fumée
Ø 150 mm
Ø 150 mm

Dimensions hors tout
704/696 x 850/500 x 400 mm
804/800 x 850/500 x 400 mm



Paris 700 CLID



Paris 800 CLID




Paris 700 CLID Mural



Paris 800 CLID Mural

- **Poêle en acier.**
- Version avec porte bûches et suspension murale.
- Poêle ventilé (ventilateur centrifuge).
- **Nouveau!** potentiomètre standard : 5 vitesses.
- Manuel / Auto. et marche/arrêt.
- Intérieur en vermiculite.
- Système à double combustion.
- Prise air extérieur.
- Mono-commande : contrôle de la combustion avec une seule commande.
- Système verre.
- Mode « Silence » : est possibilité d'arrêter la turbine avec feu allumé.
- Sortie de fumée: **intérieur**

Verona 1000 / 1001 / 1002



eco DESIGN 		CO	NOx	OGC						
	Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules	Puissance CE/Máx.	Bûches	Vol. chauffa.	Sortie de fumée	Dimensions hors tout
Verona 1000	77 %	0,10 %	160 mg	70 mg	23 mg	17/22 kW	85 cm	378 m³	Ø 200 mm	1042 x 595 x 515 mm
Verona 1001	77 %	0,10 %	160 mg	70 mg	23 mg	17/22 kW	85 cm	378 m³	Ø 200 mm	1042 x 950 x 515 mm
Verona 1003	77 %	0,10 %	160 mg	70 mg	23 mg	17/22 kW	85 cm	378 m³	Ø 200 mm	1042 x 950 x 515 mm



Verona 1000

Verona **1001**Verona **601**

- | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|
| ■ Poêle double face | ■ Un seul contrôle de combustion pour l'air primaire, secondaire et double combustion | ■ Sortie de fumée: intérieur |
| ■ Foyer en vermiculite | ■ Système de vitre propre sur les deux portes | ■ Différentes options : |
| ■ Structure plaquée en acier | ■ Possibilité de chargement par les deux portes | » Doté de pieds --> 1001 |
| ■ Double combustion de série | | » Doté de banc --> 1003 |
| ■ Convection naturelle | | |
| ■ Prise d'air extérieur | | |



3

Inserts


Fonte et acier





FORTE

Midi 700



eco DESIGN	Rendement	CO Émissions	NOx Émissions	OGC Émissions	Particules	Puissance CE/Max.	Bûches	Vol. chauffa.	Sortie de fumée	Dimensions hors tout
Midi 700	75 %	0,10 %	100 mg	70 mg	31 mg	11/14,5 kW	55 cm	244 m³	Ø 200 mm	700 x 522 x 502 mm


+ Avec ventilateurs

- **Insert en FORTE**
- **Avec ventilateurs**
- Déфлектор pour améliorer le rendement
- Fabrique en fonte
- Avec cendrier
- Deux ventilateurs avec 2 vitesses
- *Option* : Réducteur fonte Ø 180 mm
- Sortie de fumée: **intérieur**



FORTE

K2 800



eco DESIGN	Rendement	CO Émissions	NOx Émissions	OGC Émissions	Particules	Puissance CE/Max.	Bûches	Vol. chauffa.	Sortie de fumée	Dimensions hors tout
K2 800	75 %	0,10 %	160 mg	70 mg	20 mg	8,5/11 kW	55 cm	189 m³	Ø 200 mm	794 x 518/584 x 463 mm

+ Raccordable à l'air extérieur


- **Insert en FORTE**
- Déфлектор pour améliorer le rendement
- Foyer FORTE doublé vermiculite
- Avec cendrier
- **Prise d'air extérieur. Ø 100 mm**
- Avec deux turbines (125 m³/h) et variateur
- *Option* : cadre et grille
- *Option* : réducteur fonte Ø 180 mm
- Sortie de fumée: **intérieur**



Baltic 700 / 800



↑ En cours de validation




eco DESIGN 	 Rendement	 Émissions	 Émissions	 Émissions	 Particules	 Puissance CE/Máx.	 Bûches	 Vol. chauffa.	 Sortie de fumée	 Dimensions hors tout
Baltic 700	75 %	0,10 %	160 mg	70 mg	27 mg	10,5/13,5 kW	55 cm	233 m³	Ø 150 mm	700 x 620 x 450 mm
Baltic 800	77 %	0,10 %	160 mg	70 mg	35 mg	13/17 kW	65 cm	289 m³	Ø 150 mm	800 x 620 x 450 mm



- **Insert avec structure plaquée en acier**
- Foyer en vermiculite
- Double combustion de série
- Base du foyer en réfractaire
- Doté de turbine de 125 m³/h avec potentiomètre
- Hauteur d'encastrement 63 cm
- 2 turbines dans le modèle de 800
- Deux largeurs au choix : 700 et 800 mm
- Sans cendrier
- Sortie de fumée : **intérieur**

Chrome 700



 Chrome 700										
	Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules	Puissance CE/Max.	Bûches	Vol. chauff.	Sortie de fumée	Dimensions hors tout
	75 %	0.10 %	160 mg	70 mg	30 mg	10/13 kW	55 cm	222 m³	Ø 150 mm	700 x 520 x 478 mm



- **Insert en acier, grille et sole fonte**
- **Convection naturelle.**
- **Sans ventilateur**
- **Prise d'air extérieur: arrière**
(Ø 120 mm)
- Contrôle d'air secondaire (vitre propre)
- Postcombustion
- Déflecteur renforcé
- Avec cendrier
- Intérieur foyer en vermiculite
- Porte vitree serigraphiee
- **Cadre finition 25 mm de série**
- Sortie de fumée: **intérieur**
- *Option* : kit fonte intérieur



NEW **Adour**
1000




Nouvelles versions !

Adour et Loire

Devant le succès de ces modèles, **LACUNZA**, a décidé de développer les options de cette grande famille avec pour chaque modèle 1 mètre de largeur, en maintenant leurs caractéristiques distinctives et en améliorant certains aspects sur plusieurs détails. De plus, une nouveauté arrive : pour l'année 2022, nous améliorons le potentiomètre de contrôle sur les deux modèles avec une nouvelle version au visuel plus moderne, avec une télécommande de série et la possibilité d'allumer les turbines à froid (sans feu). Nous maintenons ainsi les caractéristiques lors de l'allumage et l'extinction de la turbine (Silence Mode) ainsi que les 5 vitesses de rotation.

- Corps en acier et intérieur en vermiculite de 3 cm d'épaisseur avec grille en fonte et tiroir cendrier.
- Conduit de fumées de Ø 150 mm (Sauf Loire 1000 Ø 200mm).
- Vision du feu étendue au maximum.
- Eolo System : turbine tangentielle + potentiomètre avec télécommande.
- Silence Mode : turbines amovibles.
- Easy Fire Control : contrôle du feu via une télécommande.
- External Air Inlet : admission canalisable de l'extérieur.
- Double Combustion : système de brûlage du gaz obtenu lors de la première combustion du bois.
- Consommation moindre.
- Perfect Combustion : technologie de brûlage optimal du bois.
- Low Consumption Homes : les versions avec un verre frontale sont certifiées pour les habitations pour les dimensions de 500/600/700/800 et 1000 mm.



ADOUR 1000

+ Info: p. 34



LOIRE 1000


+ Info: p. 36



ACIER

Adour-Adour ST (Sans turbine)

500 / 600 / 700 / 800 / **Nouveau! 1000**



eco DESIGN	Rendement	CO Émissions	NOx Émissions	OGC Émissions	Particules	Puissance CE/Mâx.	Bûches	Vol. chauffa.	Sortie de fumée	Dimensions hors tout
Adour 500	75 %	0,10 %	160 mg	70 mg	27 mg	5,5/7 kW	40 cm	122 m³	Ø 150 mm	490 x 490 x 400 mm
Adour 600	75 %	0,10 %	160 mg	70 mg	29 mg	7/9 kW	50 cm	156 m³	Ø 150 mm	590 x 490 x 400 mm
Adour 700	75 %	0,10 %	160 mg	70 mg	29 mg	8/10,5 kW	60 cm	178 m³	Ø 150 mm	690 x 490 x 400 mm
Adour 800	76 %	0,10 %	160 mg	70 mg	30 mg	10/13 kW	70 cm	222 m³	Ø 150 mm	790 x 490 x 400 mm
Adour 1000	75 %	0,10 %	160 mg	70 mg	20 mg	11/15 kW	85 cm	247 m³	Ø 150 mm	990 x 490 x 400 mm



NEW



Adour 500



Adour 600



Adour 700



Adour 800



Nouveau! Adour 1000

- Structure en tôle d'acier. Base du foyer en vermiculite et grille en fonte
- Equipés d'un cendrier
- Porte tout vitrée sérigraphiée
- Post-combustion


- Intérieur foyer en vermiculite
- Prise d'air extérieur. Ø 80 mm
- Option : kit fonte intérieur
- Turbine de 125 m³/h déconnectable
- Potentiomètre (5 puissances) + On/Off

- Tous équipés avec cadres finitions 25 mm de série
- Version S/T, convection naturelle
- Sortie de fumée: **intérieur**

ACIER

Adour CL (CLI / CLD / CLID)

600 / 700 / 800



eco
DESIGN >

Adour 600 CL

Adour 700 CL

Adour 800 CL

⑧

Rendement

77 %

CO

Émissions

0,10 %

NOx

Émissions

160 mg

OGC

Émissions

70 mg

☆☆

Particules

28 mg

⊙

Puissance CE/Max.

9/11,5 kW

🔥

Bûches

50 cm

📦

Vol. chauffa.

200 m³

🕒

Sortie de fumée

Ø 150 mm

📏

Dimensions hors tout

595/600 x 490 x 400 mm

77 %

0,10 %

160 mg

70 mg

28 mg

9/11,5 kW

50 cm

200 m³

Ø 150 mm

595/600 x 490 x 400 mm

77 %

0,10 %

160 mg

70 mg

29 mg

9,5/12,5 kW

60 cm

211 m³

Ø 150 mm

696/700 x 490 x 400 mm

76 %

0,10 %

160 mg

70 mg

29 mg

10/13 kW

70 cm

222 m³

Ø 150 mm

795/800 x 490 x 400 mm



Adour **600** CLI



Adour **700** CLD



Adour **800** CLID


- Structure en tôle d'acier. Base du foyer grille en fonte et vermiculite
- Equipe d'un cendrier
- Porte tout vitrée sérigraphiée
- Post-combustion

- La puissance des ventilateurs est réglée à partir d'une télécommande, livre de série
- Potentiomètre (5 puissances) + On/Off.
- Intérieur foyer en vermiculite
- Prise d'air extérieur. Ø 80 mm
- Option : kit fonte intérieur

- Sortie de fumée: **intérieur**
- Modèle:
 - » CLI: Verre côté gauche
 - » CLD: Verre côté droit
 - » CLID: Verre côté gauche et droit

ACIER

Loire 700 / 800 / *Nouveau!* 1000



eco
DESIGN

Loire 700

Loire 800

Loire 1000

Rendement	CO Émissions	NOx Émissions	OGC Émissions	Particules
77 %	0,10 %	160 mg	70 mg	25 mg
77 %	0,10 %	160 mg	70 mg	25 mg
77 %	0,10 %	160 mg	70 mg	24 mg

Puissance CE/Mâx.
10/13 kW
11/14,5 kW
11/15 kW

Bûches
60 cm
70 cm
85 cm

Vol. chauffa.
222 m³
244 m³
247 m³

Sortie de fumée
Ø 150 mm
Ø 150 mm
Ø 200 mm

Dimensions hors tout
690 x 590 x 450 mm
790 x 590 x 450 mm
990 x 590 x 450 mm



Loire 700



Loire 800



Nouveau! Loire 1000


- Structure en tôle d'acier. Base du foyer et grille en fonte
- Equipé d'un cendrier
- Porte tout vitrée sérigraphiée
- Post-combustion
- La puissance des turbines est réglée à

- partir d'une télécommande, livrée de série
- Intérieur foyer en vermiculite/fonte
- Prise d'air extérieur. Ø 80 mm
- Option : kit fonte intérieur
- 2 turbines de 125 m³/h déconnectables

- Potentiomètre (5 puissances) + On/Off + télécommande
- Tous équipés avec cadres finitions 25 mm de série
- Canalisable, 2 sortie d'air chaud
- Sortie de fumée: **intérieur**

ACIER

Silver Plus 700 / 800 / 1000



eco
DESIGN

Silver 700 Plus

Silver 800 Plus

Silver 1000 Plus

Rendement

75 %

75 %

75 %

CO Émissions

0,10 %

0,10 %

0,10 %

NOx Émissions

100 mg

100 mg

100 mg

OGC Émissions

70 mg

70 mg

70 mg

Particules

24 mg

25 mg

27 mg

Puissance CE/Max.

9/11,5 kW

10/13 kW

11/14,5 kW

Bûches

55 cm

65 cm

85 cm

Vol. chauffa.

200 m³

222 m³

244 m³

Sortie de fumée

Ø 150 mm

Ø 200 mm

Ø 200 mm

Dimensions hors tout

700 x 520 x 445 mm

800 x 520 x 445 mm

1000 x 520 x 445 mm



Silver 700 Plus



Silver 800 Plus



Silver 1000 Plus

■ **Structure en tôle d'acier. Base du foyer en réfractaire et grille en fonte**

■ Equipe d'un cendrier

■ Porte tout verre serigraphie

■ Turbines réglables avec variateur livré de série

■ Intérieur foyer en vermiculite

■ Option : kit intérieur fonte

■ Canalisable

■ Les SILVER sont équipés de série avec deux turbines canalisables de 125 m³/h

■ Tous avec cadre finition 25mm de série


■ SILVER 800 et 1000 : Option : Réducteur fonte Ø 180 mm

■ Sortie de fumée: **intérieur**

■ Option : capot d'air frontale

ACIER

Gold Plus 700 / 800 / 1000



eco
DESIGN

Gold 700 Plus
Gold 800 Plus
Gold 1000 Plus

	⑧	CO	NOx	OGC	☆☆	⑧	🪵	📦	🕒	📦
	Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules	Puissance CE/Max.	Bûches	Vol. chauffa.	Sortie de fumée	Dimensions hors tout
	75 %	0,10 %	100 mg	70 mg	24 mg	10/13 kW	60 cm	222 m³	Ø 150 mm	690 x 590 x 450 mm
	75 %	0,10 %	100 mg	70 mg	25 mg	10/13 kW	70 cm	244 m³	Ø 200 mm	790 x 590 x 450 mm
	75 %	0,10 %	100 mg	70 mg	27 mg	11/14,5 kW	85 cm	244 m³	Ø 200 mm	1000 x 520 x 445 mm



Gold 700 Plus



Gold 800 Plus




Gold 1000 Plus

+ Canalisable. Le meilleur insert pour canaliser l'air chaud. Raccordable à l'air extérieur

- Structure en tôle d'acier. Base du foyer en réfractaire et grille en fonte
- Canalisable
- Equipé d'un cendrier
- Porte tout vitrée sérigraphiée
- Option : kit fonte intérieur
- Le débit d'air peut être canalisé individuellement, soit vers l'avant ou dessus
- La puissance des ventilateurs est réglée avec potentiomètre
- Intérieur foyer en vermiculite
- Pris d'air extérieur. Ø 120 mm
- Les GOLD sont équipés de série avec deux turbines canalissables de 125 m³/h ou de 4 turbines dans la version GOLD 1000
- Tous équipés avec cadres finitions 25 mm de série
- Sortie de fumée: intérieur

ACIER

Nickel 700 / 800 / 1000



eco
DESIGN

Nickel 700
Nickel 800
Nickel 1000

Rendement	CO Émissions	NOx Émissions	OGC Émissions	Particules	Puissance CE/Mâx.	Bûches	Vol. chauffa.	Sortie de fumée	Dimensions hors tout
76 %	0,10 %	100 mg	70 mg	28 mg	13/17 kW	55 cm	289 m³	Ø 200 mm	700 x 595 x 510 mm
76 %	0,10 %	160 mg	70 mg	28 mg	15/19 kW	65 cm	333 m³	Ø 200 mm	800 x 595 x 510 mm
77 %	0,10 %	160 mg	70 mg	23 mg	17/22 kW	85 cm	378 m³	Ø 200 mm	1000 x 595 x 510 mm



Nickel 700



Nickel 800



Nickel 1000

+ Raccordable à l'air extérieur


- Éléгантés finitions en acier inoxydable
- Foyer en vermiculite avec double déflecteur en acier
- Arrivée d'air primaire qui permet un allumage rapide
- Arrivée d'air secondaire qui permet de garder la vitre propre
- Commande unique de régulation de l'oxygène pour la combustion
- Haut rendement et combustion propre
- Arrivée d'oxygène conduite pour la combustion (Ø 120 mm)
- Avec Cendrier
- Système vitre propre
- Grande vision du feu
- **Cadre 25 mm de sérié**
- Sortie de fumée: **intérieur**

4 Foyers





Inca 80 / 100



Inca 80
Inca 100

									
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules	Puissance CE/Mâx.	Bûches	Vol. chauffa.	Sortie de fumée	Dimensions hors tout
79 %	0,10 %	100 mg	70 mg	28 mg	15/19,5 kW	60 cm	333 m³	Ø 200 mm	826 x 1154 x 646 mm
75 %	0,10 %	100 mg	70 mg	31 mg	15,5/20 kW	80 cm	344 m³	Ø 250 mm	1026 x 1154 x 646 mm




Inca 80V



Inca 100V

- Intérieur vermiculite
- Contrôle de combustion primaire et secondaire
- Cadre extérieur démontable et réglable en profondeur jusqu'à 10mm pour faciliter l'installation
- Ouverture latérale de porte
- Pieds réglables en hauteur et roulettes pour faciliter le transport et l'installation
- Postcombustion, sole et grille foyer en fonte
- Sortie de fumée: **intérieur**
- Turbine 800 m³/h optionnelle (c/v)
- Prise d'air extérieur 120 mm Ø
- Système de 2 chicane, la dernière peut être placée sur 4 positions différentes pour régler le tirage

Itaca ECO 80 / 100 / 120



eco
DESIGN

Itaca ECO 80
Itaca ECO 100
Itaca ECO 120

	CO	NOx	OGC	Particules	Puissance CE/Max.	Bûches	Vol. chauffa.	Sortie de fumée	Dimensions hors tout
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions						
80 %	0,10 %	160 mg	70 mg	20 mg	12/15,5 kW	60 cm	267 m³	Ø 200 mm	891 x 1507 x 586 mm
76 %	0,10 %	160 mg	70 mg	25 mg	13/17 kW	80 cm	289 m³	Ø 200 mm	1091 x 1507 x 586 mm
76 %	0,10 %	100 mg	70 mg	25 mg	14/18 kW	100 cm	311 m³	Ø 200 mm	1291 x 1507 x 586 mm



Itaca 80V



Itaca 100V



Itaca 120V

+ Raccordable à l'air extérieur

- Contrôle de combustion primaire et secondaire
- Système de fermeture de la porte relevable, avec grande étanchéité
- 2 pieds réglables en hauteur et roulettes pour faciliter le transport et l'installation
- Système de 3 chicanes, la dernière peut être placée sur 4 positions différentes pour régler le tirage
- Turbine 800 m³/h optionnelle (c/v) base et grille en fonte
- Prise d'air extérieur 120 mm Ø
- Télécommande et boîtier fournis
- Postcombustion, sole et grille foyer en fonte
- Intérieur en vermiculite
- Sortie de fumée: **intérieur**

5 Hydro






HYDRO

Etna hydro 7 E



↑ En cours de validation




eco DESIGN Etna 7T E	Rendement 79 %	CO Émissions 0,12 %	NOx Émissions 160 mg	OGC Émissions 37 mg	Particules 40 mg	P. CE/Máx. 13/20 kW	P. a l'eau CE/Máx. 5/7 kW	Bûches 50 cm	Vol. chauffa. 289 m³	Sortie de fumée Ø 153 mm	Dimensions hors tout 900 x 850/900 x 600 mm
----------------------------	-------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------	--



- Cuisinière en fonte émaillée
- Grand foyer, bûches du 50 cm, fond en fonte.
- Double contrôle de la combustion/postcombustion.
- Porte de four vitrée.
- Four émaillé noir.
- Départ fûmée dessus central ou arrière.
- Poignées inox.
- Possibilité de régler en hauteur du 85 à 90 cms.
- 1 grille + 1 lèche frite.
- Côté isolé.
- Sortie de fumée: **intérieur**

HYDRO

Vulcano hydro 7 E5




ecodesign V 7T E5	Rendement	CO Émissions	NOx Émissions	OGC Émissions	Particules	P. CE/Máx.	P. a l'eau CE/Máx.	Bûches	Vol. chauffa.	Sortie de fumée	Dimensions hors tout
	80 %	0,10 %	100 mg	120 mg	37 mg	23,5/39 kW	14/17 kW	50 cm	522 m³	Ø 153 mm	900 x 860/900 x 600 mm



- La Cuisinière Vulcano est toujours avec Four inox. (n'existe pas option four emaille)
- Dans les modèles avec dessus vitrocéramique, le four est équipé d'une trappe pour évacuation de vapeurs de la cuisson et pour ramonnage de la connexion avec la sortie de fumées.
- Charnières et barre Chromé (n'existe pas option en laiton)
- Sortie de fumée: **intérieur**

HYDRO

Sarria 12 / 16 / 20



	Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules	Puissance CE/Máx.	P. a l'eau CE/Máx.	Bûches	Vol. chauffa.	Sortie de fumée	Dimensions hors tout
Sarria 12	77 %	0,10 %	160 mg	70 mg	21 mg	14,5/19 kW	12/15 kW	50 cm	322 m³	Ø 200 mm	700 x 740 x 486 mm
Sarria 16	77 %	0,10 %	160 mg	120 mg	25 mg	19/24,5 kW	16/18 kW	50 cm	422 m³	Ø 200 mm	700 x 990 x 486 mm
Sarria 20	78 %	0,10 %	160 mg	70 mg	35 mg	21/25,5 kW	13/21 kW	60 cm	433 m³	Ø 200 mm	740 x 1075 x 510 mm



Sarria 12



Sarria 16




Sarria 20

- Foyer chauffant largeur 70 cm
- 3 puissances disponibles
- Porte, base et en fonte séparateur
- En acier 5 mm et fonte
- Intérieur foyer réfractaire

- Avec revêtement isolant
- Option Serpentin + Val. Desc. Termique
- Sortie de fumée: **intérieur**

HYDRO

Sakan 12 / 16 / 20

eco
DESIGN

	Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules	Puissance CE/Máx.	P. a l'eau CE/Máx.	Bûches	Vol. chauffa.	Sortie de fumée	Dimensions hors tout
Sakan 12	77 %	0,10 %	160 mg	70 mg	21 mg	14,5/18 kW	12/16 kW	50 cm	322 m³	Ø 200 mm	700 x 740 x 486 mm
Sakan 16	77 %	0,10 %	160 mg	120 mg	25 mg	19/24,5 kW	16/18 kW	50 cm	422 m³	Ø 200 mm	700 x 990 x 486 mm
Sakan 20	78 %	0,10 %	160 mg	70 mg	35 mg	21/25,5 kW	13/21 kW	60 cm	433 m³	Ø 200 mm	740 x 1075 x 510 mm



Sakan 12



Sakan 16



Sakan 20

- Foyer chauffant largeur 70 cm
- 3 puissances disponibles
- Porte avec verre sérigraphié, base et séparateur en fonte.
- En acier 5 mm et fonte
- Intérieur foyer réfractaire
- Avec revêtement isolant
- Option Serpentin + Val. Desc. Termique
- Sortie de fumée: **intérieur**







Polígono Industrial Ibarrea 5. A
31800 Alsasua [Navarra] Spain
T +34 948 563 511
F +34 948 563 505
comercial@lacunza.net
www.lacunza.net

Distributeur

