


FONTE

# K2 800



**ecoDESIGN Ready!**

	CO	NOx	OGC	☆☆
<b>Rendement</b>	<b>Émissions</b>	<b>Émissions</b>	<b>Émissions</b>	<b>Particules</b>
<b>75 %</b>	<b>0,10 %</b>	<b>160 mg</b>	<b>70 mg</b>	<b>20 mg</b>

Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffa.	Zone chauff.	Ventilée
<b>8,5/6 kW</b>	<b>Ø 200 mm</b> (intérieur)	<b>150 kg</b>	<b>55 cm</b>	<b>189 m³</b>	<b>76 m²</b>	<b>2x 125 m³/h</b>



3  
INSERTS



<b>K2 800</b>	EAN 3000000123973	<b>2.473 €</b>
Cadre	EAN 3000000128433	<b>142 €</b>
Grille	EAN 3000000124826	<b>151 €</b>

### + Raccordable à l'air extérieur

- **Insert en FONTE**
- Déflecteur pour améliorer le rendement
- Foyer FONTE doublé vermiculite
- Avec cendrier
- **Prise d'air extérieur. Ø 100 mm**
- Avec deux turbines (125 m³/h) et variateur
- *Option* : cadre et grille
- *Option* : réducteur fonte Ø 180 mm

#### DE SÉRIE:



Télécommande et boîtier fournis

#### OPTIONS:



Encadrement 50 mm



Grille

Hors tout **794 x 518/584 x 463 mm**  
Foyer **600 x 295 x 220 mm**  
Largeur x hauteur x profondeur