

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---------------|
| Référence | K6031 |
| EAN-No. | 5997739784088 |
| Hauteur (mm) | 1490 |
| Largeur (mm) | 480 |
| Profondeur (mm) | 480 |
| Chambre de combustion (H/L/P) (mm) | 445/335/230 |
| Poids (Kg) | 142 |
| Puissance nominal (kW) | 5 |
| Plage de puissance (kW) | 2,5-5,7 |
| Volume chauffé (m ³) | 90 |
| Rendement (%) | 82 |
| CO (%) | 0,08 |
| Poussière (mg/m ³) | 18 |
| Indice de performance environnementale | 0,37 |
| Hauteur de la buse (mm) par rapport au sol | 1102 |
| Axe de la buse (Ø 150 mm) (raccordement) | 195 |
| Hauteur de la buse (mm) par rapport au sol | 1011 |
| Distance de l'axe de buse de prise extérieure | 362 |
| Colour du corps | noir |
| Revêtement | Verre |
| Distances de sécurité | |
| Sur les côtés (mm) | 380 |
| En arrière (mm) | 250 |
| En avant (mm) | 900 |
| Dimension de buche (cm) | 33 |

SPÉCIALITÉ

air extérieur
 Comfort Control
 ferme-porte hydraulique
 pierres d'accumulation
 RLU - DIBt zertifiziert

Appareil de classe
7★ flamme
 VERTE

