

## ESF5513LOX Lave-vaisselle



### AirDry garantit un séchage naturel optimal

AirDry est une technologie permettant de sécher la vaisselle de façon naturelle et optimale assurant un séchage 3X supérieur!

### La liberté de choisir l'heure de démarrage du programme

Grâce à la fonction départ différé, vous pouvez programmer votre cycle de lavage à l'avance, afin d'adapter au mieux votre emploi du temps

### Programme AutoFlex

Les capteurs de ce lave-vaisselle règlent automatiquement la durée, la température et l'eau utilisée en fonction du niveau de salissure de la vaisselle. Ainsi, vous obtiendrez à chaque fois les meilleurs résultats

### Autres bénéfiques

- Un programme d'une demi-heure pour un lavage rapide et efficace
- La fonction ExtraHygiene élimine presque tous les microbes de votre vaisselle.

### Caractéristiques

- LAVE-VAISSELLE POSE LIBRE 60 cm
- Couleur : Inox Anti-trace
- Moteur inverter
- Affichage Led Ambre
- Options: HygienePlus, XtraDry
- Départ différé 24h
- 6 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 11 litres
- Voyants sel et rinçage
- Fonction Auto-Off
- Water sensor
- Flexilift ( panier supérieur ajustable )
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

### Spécifications techniques

- Nombre de couverts : 13
- Nouvelle classe énergétique : F
- Consommation en électricité en kWh/100 cycles : 104
- Consommation en électricité en kWh/100 cycles : 104
- Conso.énergétique / cycle : 1.036
- Conso.énergétique / cycle : 1.036
- Consommation d'eau par cycle : 11
- Efficacité de séchage E20 : 1.061
- Durée du programme ECO (H) : 3:47
- Programmes : AutoFlex 45°C-70°C, Eco 50°C, Verres 45°C, Intensif 70°C, QuickPlus 60°C 30 minutes, Lavage d'attente
- Niveau sonore, essorage dB : 46
- Taille (cm) / Installation : 60 / Pose libre
- Indice de performance de nettoyage : 1.121
- Possibilité d'installation en hauteur : Non
- Type de séchage : Technologie AirDry
- Dimensions HxLxP (mm) : 850x600x625
- Dimensions emballées HxLxP (mm) : 894x635x680
- Poids brut/net (kg) : 48 / 46
- Ampérage (A) : 10
- Fréquence (Hz) : 50
- Tension(Volts) : 220-240
- Longueur de câble (m) : 1.5
- Tuyau d'eau / vidange (cm) : 150/150
- Fabriqué en : Pologne
- PNC : 911 516 359
- Code EAN : 7332543592395

### Description produit