



В

Accessoires en option

Z50XXP0X0 FILTRE A CHARBON LONGUE DUREE
Z51DXB1X4 FILTRE A CHARBON CLEANAIR
Z51DXI1X4 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
Z51DXI1X6 MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +
Z51FXC1N6 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
Z51FXD1N1 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
Z51FXJ0X0 KIT DE RECYCLAGE INTEGRE LONGUE DUREE
Z53XXB1X6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
Z5861N0 CREDENCE INOX LARGEUR 90 CM
Z5905N0 EXTENSION DE CHEMINEE 1000 MM
Z5915N0 EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM

Flat Design avec une touche de modernité - notre hotte classique Box-Design.

- $\sqrt{}$ TouchControl : réglages faciles grâce aux touches sensitives
- $\sqrt{\mbox{ Position intensive}}$: augmente l'intensité d'aspiration en cas de fumées denses.
- $\sqrt{\mbox{ Éclairage LED}}$: une idée lumineuse pour cuisiner.

Equipement

Données techniques

Typologie : Wall-mounted

Certificats de conformité : CE, Eurasian, VDE Longueur du cordon électrique : 130 cm Hauteur de la cheminée : 583-912/583-1022 mm Hauteur du produit, sans cheminée : 53 mm

Ecart minimal avec la table de cuisson électrique : 550 mm Ecart minimal avec la table de cuisson gaz : 650 mm

Poids net: 13,9 kg

Type de commandes : Electronique Nombre de vitesses : 3 vitesses + 1 intensif Débit d'air maximum en évacuation : 454 m³/h

Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 499 $\,$ m³/h Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 404 $\,$ m³/h Débit d'air position intensive en évacuation : 739 $\,$ m³/h

Nombre de lampes : 2

Niveau sonore: 65 dB(A) re 1 pW

Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle

Code EAN: 4242004223054 Puissance de raccordement: 255 W

Intensité : 10 A Tension : 220-240 V Fréquence : 50; 60 Hz

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Type de montage : Mural





Équipement

Design:

• Hotte Box

Puissance:

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Commande touchControl, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 52/65 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal :453m³/h position intensive :739 m³/h

Confort/Sécurité:

- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à
- Consommation énergétique moyenne : 62.5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- \bullet Classe d'efficacité filtre à graisse : B^{\bigstar}
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Puissance de raccordement : 255 W
- Intensité lumineuse : 214 lux
- Température de couleur : 3500 K
- *Conformément au règlement délégué européen No 65/2014



