



Plus d'espace, plus de saveurs, en une seule fois

Grâce à la fonction Bridge, reliez deux zones de cuisson pour n'en faire qu'une plus grande. Les paramètres s'harmonisent.

Bénéfices et Caractéristiques



Maximisez vos possibilités culinaires

Les zones de cette table de cuisson à induction s'adaptent parfaitement à pratiquement toutes vos casseroles, quelles que soient leur taille et leur forme.

- 2 surfaces de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 foyers
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- 4 boosters
- 4 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/180x210mm
- Foyer ARG Induction: 2300/3200W/180x210mm
- Foyer AVD Induction: 2300/3200W/180x210mm
- Foyer ARD Induction: 2300/3200W/180x210mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Table de cuisson à bords biseautés
- Installation UNIVERSELLE Optifix™


Passer instantanément à la température requise

D'un simple effleurement du niveau de cuisson désiré, les commandes à accès direct de cette table de cuisson vous permettent de régler la température avec une extrême précision.



Toujours propre!

La surface de la table de cuisson est parfaitement plate et résistante. Et parce que la surface entourant les récipients reste froide, les éclaboussures ne cuisent pas et n'adhèrent pas à la surface.



Fonction booster, idéale pour porter l'eau en ébullition très rapidement

Activez la fonction booster pour porter votre eau à ébullition en un temps record.

Des réglages précis Protégés

Activez la fonction de verrouillage des commandes pour conserver les réglages de cuisson. Du temps de cuisson à la température, tout peut être réglé et sécurisé à l'aide d'une simple touche.

Spécifications techniques

| | | | |
|--|----------------|-----------------------------|---------------|
| Nombre de zones de cuisson | 4 | PNC | 949 597 614 |
| Zone modulable | 2 | Code EAN | 7332543711086 |
| Table | Induction | * Conformément au règlement | EU 66/2014 |
| Diamètre des zones de cuisson | Ø en cm:* | | |
| Zone Modulable Gauche (L x l) | 39.2x22 | | |
| Zone Modulable Droite (L x l) | 39.2x22 | | |
| Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) | en Wh/kg:* | | |
| Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)* | 183.9 | | |
| Couleur | Noir | | |
| Dimensions LxP (mm) | 590x520 | | |
| Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): | 44x560x490 | | |
| Type de grille(s) | sans grille | | |
| Cordon fourni (en m): | 1.5 | | |
| Puissance électrique totale maximum (W) | 7350 | | |
| Tension(Volts) | 220-240/400V2N | | |
| Gaz butane/propane: | non | | |
| Gaz homologué Corse: | non | | |
| Poids brut/net (kg) | 12.3 / 11.5 | | |
| Dimensions emballées HxLxP (mm) | 118x678x600 | | |
| Code pays origine | DE | | |