

**Smart, inspiring hood lighting**

Our 300 LEDlights Hood requires far less energy than other lights and has a much longer life expectancy. Efficient and helpful, these lights ensure exceptional visibility for all your demands while cooking.

Bénéfices et Caractéristiques**Long life and great lighting – let LEDlights lead the way**

Enjoy expert illumination while you cook. Our LEDlights use far less energy than other lights and provide excellent visibility in the kitchen, ensuring you cook with greater confidence and agility.



- SÉRIE 300
- Hotte classique
- 1 moteur(s)
- Commandes par curseur
- Nombre de vitesses: 3
- Eclairage par LED: 1 - Puissance totale 6 W
- 1 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
- Clapet anti-retour

Reliably reduces cooking fumes

Create a cleaner atmosphere for you to cook, eat and relax in with this efficient cooker hood. Its reliable motor effectively reduces cooking fumes so you can enjoy your time in the kitchen more than ever.

**Un filtre à graisse standard pour une cuisine saine**

Notre filtre à graisse fiable vous permet de toujours profiter d'un espace de cuisson plus sain. Lorsque vous avez besoin d'un nouveau filtre, il peut être facilement lavé ou remplacé. Votre cuisine reste plus propre, plus longtemps.

Mechanical Controls – hood settings made simple

Your cooker hood functions can be easily reached with our Mechanical Controls. Adjust the light settings or the fan speed for fast, flexible cooking.

Spécifications techniques

| | |
|---|-------------|
| Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) | 65.5 |
| Classe d'efficacité énergétique* | D |
| Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) | 8.1 |
| Classe d'efficacité fluidodynamique | E |
| Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt | 13 |
| Classe d'efficacité lumineuse | D |
| Efficacité de filtration des graisses (%) | 66 |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses | D |
| Débit d'air (m ³ /h) vitesse mini/maxi | 115/272 |
| Niveau sonore (dB) mini/maxi | 52/71 |
| Air pressure at best eff. point, Pa | 180 |
| Consommation d'énergie (W) en mode veille | 0.01 |
| Couleur | Blanc |
| Filtre à charbon | MCFE06 |
| Dimensions H / L / P (mm) | 132/598/510 |
| Diamètre de la buse (mm) | 125 |
| Puissance moteur absorbée (W) | 115 |

| | |
|---|---------------|
| Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm) | 50 |
| Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm) | 65 |
| Tension(Volts) | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 50-60 |
| Longueur de câble (m) | 1.5 |
| Dimensions emballées HxLxP (mm) | 563x647x178 |
| Poids brut/net (kg) | 6.7 / 5.6 |
| Fabriqué en | Italie |
| PNC | 942 150 768 |
| Code EAN | 7332543614363 |

