



Déclaration de performance :

Declaration of performance:

N° G-5199 B

Conformément au règlement UE 305/2011

Numéro de série :
/ Serial number

Référence : 366102
/ Reference

Dénommé : Petit carvin
/ Called

Type de produit : Poêle à bois
/ Product type

Usage du produit : Appareil de chauffage
/ Use product

Type de combustible : Bois en bûche jusqu'à 57 cm
/ Fuel type

Système d'évaluation : Système 3
/ System evaluation

Nom et adresse fabricant : GODIN S.A.
/ Name and address of the manufacturer
532 rue Sadi Carnot, 02120 GUISE (France)

Nom, numéro d'indentification et adresse de l'organisme certifié : / Name and address of the laboratory	Centre Technique des Industries de la Fonderie – NB 1677 44 Avenue de la Division Leclerc, 92318 SÈVRES Cedex
Normes harmonisées : / Harmonized standards	EN 13240
Numéro de rapport d'essai : / Number of test reports	TD N°4693 + TD P N°4693
Date du rapport : / Date of the reports	Le 25 octobre 2017

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles / Essential feature	Performances / Performance	Référentiel / Standard
Température des produits de combustion / Temperature combustion products	Température moyenne des fumées / Flue gas temperature	343 °C
	Débit massique des fumées / Flue gas mass flow	7.9 g/s
	CO moyen (à 13% d'O ₂) / Carbon monoxide emission	0.10 %
	CO ₂ moyen / Carbon dioxide emission	10.78 %
Puissance calorifique / Heat output	Rendement mesuré en PCN / Efficiency at nominal heat output	76.26 %
	Puissance / Nominal heat output	8 kW
Sécurité au feu et sécurité électrique / Fire safety and electrical safety	Distance entre l'appareil et l'arrière / Distance between the module and the back wall	600 mm
	Distance entre l'appareil et les cotés / Distance between the module and the next wall	600 mm
	Distance entre l'appareil et le sol / Distance between the module and the floor	0 mm
Résistance mécanique / Strength	Diamètre de buse / Spigot diameter	153 mm
	Raccordement sur / Connection	40 mm
Aptitude au nettoyage / Clean ability	NPD*	EN 13240 : 2001
Pression maximale de service / Maximum operating pressure	NPD*	
Température de surface / Surface temperature	NPD*	EN 13240 : 2001 EN 13240 / A2 :2005
Emission des produits de combustion / Emission of combustion products	Concentration de poussières rejetées à 13% d'O ₂ / Concentration of dust discharged	27.2 mg/Nm ³
Indice fiscal / Classe Flamme verte	0.6 / ★★★★★★	

* Performance Non Déterminée (No Performance Determined)

Mr Duterque Ludovic
Directeur de site

Fait à GUISE
Le 22 janvier 2018