R-41SA

VOS FILMS ET MUSIQUES ATTEIGNENT UNE NOUVELLE DIMENSION
Faites l'expérience d'un son immersif venant de toutes les directions (même du plafond !) avec cette enceinte dotée de la technologie Dolby Atmos®. Connectez la R-41SA à un moniteur ou à une enceinte colonne, ou utilisez-la comme enceinte surround pour bénéficier d'un son riche et précis.

PAVILLON TRACTRIX 90º x 90º
Notre technologie exclusive de pavillon Tractrix® restitue la puissance, la précision et l'émotion d'une expérience de concert, en profitant d'une qualité sonore cristalline la plus réaliste qui soit.

TWEETER EN ALUMINIUM LTS (LINEAR TRAVEL SUSPENSION) AVEC SUSPENSION EN KAPTON
La technologie exclusive LTS réduit au minimum le phénomène de distorsion afin d'offrir des performances audio soutenues et un son précis. Le Kapton® est un matériau à la fois très léger et rigide grâce auquel la suspension du haut-parleur est gage d'efficacité et améliore la résolution et le degré de précision. Les haut-parleurs aigus LTS, qui sont la marque de fabrique de Klipsch, équipent ainsi des enceintes comptant parmi les meilleures au monde.

WOOFER IMG EN CUIVRE TORSADÉ
Les cônes de woofer IMG (graphite injecté-moulé) sont à la fois incroyablement légers et rigides – ils délivrent une réponse en fréquence remarquablement faible, avec des phénomènes de distorsion et de coupure minimes. Une fois couplée avec le haut-parleur d'aigus LTS à pavillon Tractrix, l'enceinte affiche le plus haut niveau d'efficacité de sa catégorie.

ESTHÉTIQUE ÉPURÉE TRÈS CONTEMPORAINE
Les attaches visibles et les grilles minimalistes confèrent à l'enceinte un look épuré très moderne.

COFFRET EN MDF TEXTURÉ EN VINYLE À EFFET GRAINÉ ANTI-ÉRAFLURES
Klipsch a choisi des matériaux qui permettent à la R-41SA de s'intégrer dans tout type d'intérieur.

COFFRET HAUT DE GAMME
Le matériau en MDF renforcé réduit les vibrations du coffret pour une précision audio accrue et une coloration moindre.

CARACTÉRISTIQUES

RÉPONSE EN FRÉQUENCE	Conforme aux spécifications Dolby Atmos
SENSIBILITÉ	Conforme aux spécifications Dolby Atmos
PUISSANCE (EN CONTINU / PIC)	50 W / 100 W
IMPÉDANCE NOMINALE	Compatible 8 ohms
FRÉQUENCE CHEVAUCHEMENT	4237 Hz
HAUT-PARLEUR HAUTES FRÉQUENCES	Tweeter en aluminium LTS 1" couplé à un pavillon carré Tractrix® 90 x 90
HAUT-PARLEUR BASSES FRÉQUENCES	Woofer IMG 4" en cuivre torsadé
MATÉRIAU DU COFFRET	MDF
TYPE DE COFFRET	Suspension acoustique
ENTRÉES	Bornier simple de raccordement en plaqué or
HAUTEUR	180 mm
LARGEUR	146 mm
PROFONDEUR	331 mm
POIDS DU PRODUIT	2,7 kg
FINITIONS	Vinyle noir grainé façon bois
DÉBUT PRODUCTION	2018

3502 WOODVIEW TRACE INDIANAPOLIS, IN 46268 | KLIPSCH.COM

Ces caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. ©2018 Klipsch Group, Inc. Klipsch, Keepers of the Sound et Tractrix sont des marques déposées de Klipsch Group, Inc. filiale à 100% de Voxx International Corporation. Dolby Atmos est une marque déposée des Dolby Laboratories.