



ADN 218

Armoire positive
1400 litres



- / Revêtement intérieur et extérieur acier inoxydable AISI 304. Panneau arrière et inférieur en acier galvanisé pour protéger de la corrosion. Sans CFC ni HCFC.
- / Pieds réglables en plastique pour faciliter l'installation et l'utilisation.
- / Portes pleines, réversibles, avec verrouillage.
- / Structure interne avec clayettes GN2/1.

| | |
|-----------------|---------------|
| Code commercial | ADN 218 |
| Code 12NC | 854421801000 |
| Code EAN | 8003437799594 |

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

| | |
|------------------------------------|---|
| Capacité (L) | 1400 |
| Nombre de compartiments | 1 |
| Type de porte | 2 portes pleines Acier inoxydable AISI 304 |
| Classe climatique | Armoire tropicalisée Classe N-T |
| Température ambiante externe (°C) | +16°C à +43°C max. |
| Température de fonctionnement (°C) | -2°C à +8°C |
| Gaz réfrigérant | R404a |
| Type de commandes | Électroniques avec affichage digital |

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------|------------|
| Puissance (kW) | 0,36 |
| Tension (V) | 230 V mono |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Ampérage (A) | 1,7 |
| Quantité de gaz réfrigérant (g) | 280 |

Cet appareil répond aux exigences de la directive européenne 2006/42/CE du 17 mai 2016 relative aux machines. La retranscription de cette directive dans le droit du travail est le décret 2008-1156 du 17/11/2008 qui impose aux professionnels d'utiliser ou de mettre à disposition de leurs employés des appareils répondant à la directive relative aux machines.

Photos non contractuelles

ARMOIRE POSITIVE ADN 218

EQUIPEMENTS

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Éclairage intérieur | Non |
| Porte réversible | Oui |
| Verrouillage porte | Oui |
| Porte auto-fermante | Oui |
| Pieds réglables | Oui (50 mm) Pieds en plastique |
| Nombre de clayettes incluses | 6 |
| Type de clayettes | Plastifiées |
| Dimensions clayettes (mm) | GN2/1 650 x 530 |
| Nombre de glissières | 23 Acier inoxydable |
| Épaisseur d'isolation (cm) | 6 |
| Dégivrage | Automatique |
| Évaporateur | Interne |
| Ventilateur | Oui |
| Système d'évaporation de l'eau | Automatique |

DIMENSIONS & POIDS

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Dimensions externes (HxLxP en cm) | 202 x 144 x 86 |
| Profondeur porte ouverte (cm) | 154 |
| Dimensions emballage (HxLxP en cm) | 215 x 147 x 89 |
| Poids net (kg) | 195 |
| Poids brut (kg) | 216 |

