

iQ500, Hotte îlot, 90 cm, Inox LF98BIP50



A+



- ✓ Moteur iQdrive : performant et agréablement silencieux.
- ✓ Éclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ Délicieusement silencieuse# la hotte idéale pour cuisiner dans le calme.
- ✓ La position en vitesse intensive permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de cuisson sont particulièrement denses.
- ✓ Grâce au touchControl le niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.

Équipement

Données techniques

Typologie : Island/Ceilling
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique : 130 cm
 Hauteur de la cheminée : 698-878/698-998 mm
 Hauteur du produit, sans cheminée : 46 mm
 Ecart minimal avec la table de cuisson électrique : 550 mm
 Ecart minimal avec la table de cuisson gaz : 650 mm
 Poids net : 31,794 kg
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 vitesses + 2 intensif
 Débit d'air maximum en évacuation : 445 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 457 m³/h
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 353 m³/h
 Débit d'air position intensive en évacuation : 867 m³/h
 Nombre de lampes : 4
 Niveau sonore : 54 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
 Code EAN : 4242003832127
 Puissance de raccordement : 166 W
 Intensité : 10 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50; 60 Hz
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Accessoires en option

LZ53850	KIT DE RECYCLAGE
LZ53451	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ22FXD51	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
LZ22CXC56	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS



iQ500, Hotte îlot, 90 cm, Inox LF98BIP50

Équipement

Design :

- Hotte Box

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 44/54 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 445 m³/h
- position intensive : 867 m³/h

Confort/Sécurité :

- Commande touchControl avec Affichage digital
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Booster temporisé
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 4 x 3 W
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique A+* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 31.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement 166 W
- Intensité lumineuse : 423 lux
- Température de couleur : 3500 K

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ500, Hotte îlot, 90 cm, Inox LF98BIP50

Cotes

