

**Visibilité totale sur la zone de cuisson**

Grâce à l'éclairage intégré de la hotte 600 LEDSpot, vous pouvez voir clairement comment vos aliments sont cuits sur la plaque de cuisson. Spécialement conçu pour être économe en énergie et durable.

**Bénéfices et Caractéristiques****Visibilité totale sur la zone de cuisson**

Grâce à l'éclairage LED intégré, vous pouvez voir clairement comment vos aliments sont cuits sur la plaque de cuisson. Spécialement conçu pour être économe en énergie et durable.

- SÉRIE 600 FLEX
- Hotte décorative murale
- Design verre
- Aspiration périmétrale
- 1 moteur(s)
- Commandes par touches
- Nombre de vitesses: 3
- Eclairage par LED: 2 - Puissance totale 5 W
- 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Clapet anti-retour

**Un design de hotte s'intégrant parfaitement à votre cuisine**

Nous avons créé une hotte au design attrayant et à la finition moderne qui s'intègre parfaitement à votre cuisine. L'aspect unique et sa qualité en font l'addition parfaite à votre maison.

**Réduit de façon fiable les fumées de cuisson**

Grâce à l'efficacité de cette hotte aspirante, créez une atmosphère plus saine pour cuisiner. Son moteur fiable réduit efficacement les vapeurs de cuisson et vous permet de profiter pleinement de votre cuisine.

**Filtre à graisse haute performance**

Le filtre à graisse haute performance protège en permanence l'air de votre cuisine en le gardant propre. Il capte efficacement la graisse créée par la cuisson. Entièrement lavable, la durée de vie de votre hotte est prolongée.

**Contrôle de la hotte avec les boutons mécaniques**

Contrôlez votre hotte simplement avec les boutons mécaniques. Il suffit d'appuyer sur cette touche pour augmenter ou diminuer la puissance de la hotte, de sorte que vous puissiez profiter d'un environnement de cuisson sain.

**Spécifications techniques**

Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	94.7	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	65
Classe d'efficacité énergétique*	C	Tension(V)	200
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	17.5	Fréquence (Hz)	50
Classe d'efficacité fluidodynamique	D	Longueur de câble (m)	1
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	43.8	Dimensions emballées HxLxP (mm)	635x1010x570
Classe d'efficacité lumineuse	A	Poids brut/net (kg)	23 / 15
Efficacité de filtration des graisses (%)	65.1	Fabriqué en	Italie
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	PNC	942 051 250
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h) vitesse mini/maxi	290/600	Code EAN	7332543671281
Niveau sonore (dB) mini/maxi	49/66		
Couleur	blanc		
Filtre à charbon	MCFB51		
Dimensions H / L / P (mm)	915min -1260maxi /898/152		
Diamètre de la buse (mm)	150		
Puissance moteur absorbée (W)	210		
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50		

