

CPF120IGMPR

Taille du centre de cuisson: 120x60 cm
Nombre de cavités avec étiquette énergétique: 2
Source de chaleur première cavité: Electrique
Type de plan de cuisson: Mixte
Type de four principale: Chaleur tournante
Type du four secondaire: Chaleur tournante
Système de nettoyage four principal: Pyrolyse
Couleur: Rouge
Code EAN: 8017709286095
Classe d'efficacité énergétique seconde cavité: A



Programmes / Fonctions

Nombre de fonctions de cuisson: 9

Fonctions de cuisson traditionnelle



Fonctions de nettoyage



Programmes / Fonctions four secondaire

Nombre de fonctions de cuisson deuxième cavité: 8

Fonctions de cuisson traditionnelles deuxième cavité



Fonctions de cuisson avec technologie Vapeur Directe



Fonctions de nettoyage deuxième cavité: Vapor Clean

Esthétique

Design: Sans côtés
Esthétique: Portofino
Couleur: Rouge
Porte: avec cadre
Dossier
Type de grilles: Fonte
Finitions du bandeau de commandes: Tôle émaillée colorée
Manettes de commande: Smeg Portofino
Couleur des manettes: Inox
Type d'afficheur: Tactile
Nombre de manettes: 11
Couleur de la sérigraphie: Noir

Poignée: Smeg Portofino
Couleur de la poignée: Chromé
Type de verre: Noir
Plinthe: Noir
Compartiment de rangement: Tiroir
Logo: Inox Appliqué
Position du logo:
Bandeau sous le four
Autres couleurs disponibles: Inox, Noir, Blanc, Bleu Azur

Caractéristiques techniques table de cuisson

Nombre total de foyers: 6
Type de gaz: G20 Gaz naturel



Central gauche - Gaz - Ultra-rapide double commande - 4200 W

Avant central - Gaz - Standard - 1800 W

Arrière central - Gaz - Rapide - 3000 W

Avant droit - Induction - Multizone - 2100 W - Booster 2300 W - 21.1x19.1 cm

Arrière droit - Induction - Multizone - 1600 W - Booster 1850 W - 21.0x19.0 cm

Central - Barbecue - 1600 W BBQ

Caractéristiques techniques four principal

Nombre de lampes: 2

Nombre de turbines: 1

Volume net de la cavité : 70 l

Capacité brute (litres): 79 l

Matériau de la cavité: Email Ever Clean

Nombre de niveaux de cuisson: 5

Type de niveaux de cuisson: Supports en métal

Type d'éclairage: Halogène

Puissance de l'éclairage: 40 W

Options de programmation de la durée de cuisson: Début et fin de cuisson

Eclairage à l'ouverture de la porte

Type d'ouverture de la porte: Abattante

Porte démontable

Porte intérieure plein verre

Vitre intérieure démontable

Nombre de vitres de la porte du four: 4

Nombre de vitres thermo-réfléchissantes de la porte: 3

Thermostat de sécurité

Arrêt éléments chauffants à l'ouverture de la porte

Système de refroidissement: Tangentiel

Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse

Dimensions nettes de la cavité (HxLxP): 360X460X425 mm

Contrôle de température: Electronique

Puissance résistance sole: 1200 W

Puissance résistance voûte: 1000 W

Puissance résistance gril: 1700 W

Puissance résistance gril fort: 2700 W

Puissance résistance circulaire: 2000 W

Type de gril: Electrique

Système de fermeture douce de la porte

Options four principal

Programmeur/Minuteur
Signal sonore fin de cuisson
Température minimum: 30 °C
Température maximum: 280 °C

Caractéristiques techniques four secondaire

Volume net de la cavité secondaire: 63 l	Thermostat de sécurité
Capacité brute (litres): 79 l	Arrêt éléments chauffants à l'ouverture de la porte
Matériau de la cavité: Email Ever Clean	Système de refroidissement: Tangentiel
Nombre de niveaux de cuisson: 5	Dimensions nettes de la cavité (HxLxP): 360X460X425 mm
Type de niveaux de cuisson: Supports en métal	Contrôle de température: Electronique
Nombre de lampes: 2	Puissance résistance sole: 1200 W
Type d'éclairage: Halogène	Puissance résistance voûte: 1000 W
Puissance de l'éclairage: 40 W	Puissance résistance grill: 1700 W
Options de programmation de la durée de cuisson: Début et fin de cuisson	Puissance résistance grill fort: 2700 W
Eclairage à l'ouverture de la porte	Puissance résistance circulaire: 2000 W
Type d'ouverture de la porte: Abattante	Type de grill: Electrique
Porte démontable	Grill abattant
Porte intérieure plein verre	Porte avec fermeture douce
Vitre intérieure démontable	
Nombre de vitres de la porte du four: 3	
Nombre de vitres thermo-réfléchissantes de la porte: 2	

Options four secondaire

Programmeur/Minuteur
Signal sonore fin de cuisson
Température minimum: 30 °C
Température maximum: 280 °C

Accessoires inclus four principal

Grille four avec arrêt arrière: 1	Sonde à viande: 1
Grille intégrée au lèchefrite: 1	
Lèchefrite profond 20 mm: 1	
Lèchefrite profond 40 mm: 1	
Kit rails télescopiques à sortie partielle: 1	

Accessoires inclus - Four secondaire

Grille four avec arrêt arrière: 1	Kit rails télescopiques à sortie partielle: 1
Grille intégrée au lèchefrite: 1	
Lèchefrite profond 20 mm: 1	
Lèchefrite profond 40 mm: 1	

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique (W): 10900 W	Borne de raccordement: 5 pôles
Intensité (A): 32 mm	
Tension (V): 220-240 V	
Tension (V): 380-415 V	
Fréquence (Hz): 50/60 Hz	
Longueur du câble d'alimentation (cm): 150 cm	

