



ProTex : le moyen le plus délicat de laver le linge

Le lave-linge ProTex est si délicat qu'il vous permet de laver les textiles les plus fragiles comme la laine et la soie, pour que vos vêtements paraissent neufs plus longtemps.

Bénéfices et Caractéristiques



Protégez vos vêtements avec le système intelligent OptiSense

Le système intelligent OptiSense ajuste automatiquement la durée du cycle à la charge, pour vous faire économiser du temps, de l'énergie et de l'eau tout en protégeant vos vêtements et en évitant le surlavage.



Ouverture douce du tambour

Ce lave-linge à chargement par le haut possède des portes qui s'ouvrent en douceur, pour que vous puissiez accéder à l'intérieur en toute sécurité.



Praticité et efficacité pour cette boîte à produits

Placée sur la table, la boîte à produits est composée de 2 parties pour une manipulation et un entretien plus facile.



Sécurité aqua-contrôle

Pratique, cette fonction permet la coupure automatique de l'arrivée d'eau et le déclenchement immédiat de la vidange.



Soins pour vos lainages, certifiés par Woolmark® Blue

La certification Woolmark® Blue, mondialement reconnue, assure un traitement en douceur de tous vos lainages, y compris ceux étiquetés comme lavables à la main. Lavez en toute confiance vos vêtements, même les plus délicats.

- SOIN DU LINGE
- Certifié Woolmark® Blue
- Boîte à produits placée sur la table
- Volume tambour : 42 L
- CARACTÉRISTIQUES
- Capacité de lavage: 6 kg
- Départ différé 3/6/9 heures
- Thermostat variable de froid à 90°
- Capacité variable automatique
- Moteur universel
- PROGRAMMES
- Programmes de lavage: coton, coton avec prélavage, taches, synthétiques, repassage facile, délicats, laine / lavage à la main, mixtes 20°, jeans, 20 min.-3 kg, Eco 40-60
- Options: Rinçage plus, Gain de temps
- CONFORT ET SÉCURITÉS
- Soft opening (ouverture douce du tambour)
- Arrêt du tambour en position haute
- Filtre en façade
- Sécurité anti-débordement
- Système anti-balourd
- Pieds: 2 réglables + 2 roulettes
- ACCESSOIRES compatibles en option
- Anticalcaire magnétique M6WMA102

Spécifications techniques

Type de l'appareil	Lave-linge Top	Ampérage (A)	10
Type d'installation	Pose-libre	Volts	230
Capacité maxi du tambour (kg)	6	Longueur du câble (m)	1,65
Volume du tambour (L)	42	Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/142
Classe énergétique	F	Pays de fabrication	Pologne
Dimensions HxLxP (mm)	890x400x600	PNC	913 103 505
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	83	Code EAN	7332543736102
Consommation en eau en litres/cycle	43	Indice de réparabilité	6.6
Indice d'efficacité de lavage	1.031		
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn)	3:10		
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	2:25		
Durée du cycle Eco 40-60 quart de charge (h:mn)	2:25		
Classe d'efficacité d'essorage	B		
Vitesse d'essorage maxi (tr/mn)	1151		
Niveau sonore (dB)	78		
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	0.48		
Conso. énergétique mode "Laissé sur marche" (W)	0.48		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	965x435x690		
Poids brut/net (kg)	61 / 59		
Puissance Totale (W)	2200		

