



### Protection maximale pour les aliments sensibles

Les compartiments LongFresh créent des zones dédiées aux produits fins. Ils offrent en effet une zone plus fraîche que le réfrigérateur, refroidie à 0 °C pour la viande, le poisson ou d'autres aliments fragiles. La condensation est ajustée grâce à des contrôles d'humidité.

## Bénéfices et Caractéristiques



### Conservation maximale des aliments. Avec 0°C LongFresh

Les compartiments LongFresh à 0 °C constituent l'environnement idéal pour protéger vos aliments tel que le poisson, la viande ou les produits fins. Les contrôles d'humidité permettent d'éviter le dessèchement. Pour des produits sélectionnés avec soin, et la totalité des arômes conservés.



### Températures constantes avec MultiFlow

MultiFlow préserve la qualité des aliments en maintenant une température et une humidité constante dans le réfrigérateur. Les différentes arrivées d'air assurent une permanente circulation de la fraîcheur dans les moindres recoins.

### Plus aucune odeur avec le filtre CleanAir.

Grâce à sa structure en charbon spéciale, le filtre CleanAir absorbe les mauvaises odeurs dans le réfrigérateur. Pour les empêcher d'affecter le goût et l'arôme naturels de vos aliments.

### L'éclairage par LED illumine tous les recoins

L'éclairage interne par LED produit une lumière douce et discrète, qui se diffuse de manière homogène à travers l'espace. En outre, les ampoules LED sont plus petites et plus écoénergétiques que les ampoules génériques, ce qui constitue donc un choix plus durable.

### • RÉFRIGÉRATEUR INTEGRABLE

- Réfrigérateur 1 porte tout utile
- Niche d'encastrement : 1780mm
- Contrôle électronique digital de la température
- Tiroir LongFresh 0°C
- Eclairage intérieur par LED
- Fonction Coolmatic pour une réfrigération rapide
- Compartiment crèmerie : 1, avec couvercle
- Compartiment pour œufs: 2 pour 6 oeufs
- 2 balconnets, finition métal
- 1 demi balconnet coulissant
- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- 3 clayettes et 1 double amovible, feuille de plastique
- 1 grand bac à légumes sur rails
- Alarmes sonore/visuelle ouverture de porte
- Dégivrage automatique du réfrigérateur
- Sécurité enfants
- Fermeture douce assistée de la porte
- Porte réversible(s) à droite

## Spécifications techniques

|                                      |  |                       |               |
|--------------------------------------|--|-----------------------|---------------|
| Catégorie                            | 3. Réfrigérateur avec compartiment pour denrées hautement périssables et réfrigérateur avec compartiment sans étoile | Longueur de câble (m) | 2.4           |
| Nouvelle classe énergétique          | E  | Code EAN              | 7332543720415 |
| Consommation électrique (en kWh/an)* | 148  | Product Partner Code  | All Partn     |
| Volume net réfrigérateur (L)         | 276  |                       |               |
| FFVNE20                              | 201  |                       |               |
| Compartiment sans givre              | Réfrigérateur  |                       |               |
| Classe climatique                    | SN-N-ST  |                       |               |
| Niveau sonore                        | 37   |                       |               |
| Type d'installation                  | Pantographe  |                       |               |
| Couleur                              | Blanc  |                       |               |
| Hauteur d'encastrement (mm)          | 1780   |                       |               |
| Largeur d'encastrement (mm)          | 560  |                       |               |
| Profondeur d'encastrement (mm)       | 550  |                       |               |
| Hauteur (mm)                         | 1769   |                       |               |
| Largeur (mm)                         | 556  |                       |               |
| Profondeur (mm)                      | 549  |                       |               |
| Hauteur appareil emballé (mm)        | 1840   |                       |               |
| Largeur appareil emballé (mm)        | 605  |                       |               |
| Profondeur appareil emballé (mm)     | 600  |                       |               |
| Poids brut/net (kg)                  | 62 / 60  |                       |               |
| Tension(Volts)                       | 230-240  |                       |               |

