

iQ500, Table induction aspirante, 80 cm ED851FQ15E



Table de cuisson design avec aspiration intégrée.

- ✓ combiZone# combinez deux zones de cuisson à induction pour chauffer vos grandes casseroles.
- ✓ Bandeau touchSlider : sélection de la puissance d'une simple pression ou d'un glissement de doigt.
- ✓ powerMove facilite les cuissons grâce aux pré-réglages des puissances.
- ✓ Fonction powerBoost# jusqu'à 50%# de puissance en plus sur une zone à induction.
- ✓ Minuterie avec coupure automatique : la zone de cuisson se coupe automatiquement lorsque le temps de cuisson est écoulé.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique
 Type de construction : Encastrable
 Source d'énergie : Électricité
 Niche d'encastrement : 223 x 750-750 x 490-490 mm
 Largeur appareil : 802 mm
 Dimensions appareil H x L x P : 223 x 802 x 522 mm
 Dimensions du produit emballé : 431 x 970 x 672 mm
 Poids net : 26,655 kg
 Poids brut : 31,5 kg
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Noir
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique : 110 cm
 Brûleurs : non
 Fonction Booster : Tous
 Puissance du 2nd foyer : 3.6 kW
 Nombre de vitesses : 9-stage + 2 intensive
 Débit d'air maximum en évacuation : 500 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 615.0 m³/h
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 500 m³/h
 Débit d'air position intensive en évacuation : 622 m³/h
 Niveau sonore : 69 dB(A) re 1 pW
 Filtre anti-odeurs : non
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
 Mode d'arrêt différé : 30 min
 Puissance maximum de raccordement : 7400 W
 Tension : 220-240/380-415 V
 Fréquence : 50; 60 Hz
 Couleur de l'appareil : Noir
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique : 110 cm
 Niche d'encastrement : 223 x 750-750 x 490-490 mm
 Dimensions appareil H x L x P : 223 x 802 x 522 mm
 Dimensions du produit emballé : 431 x 970 x 672 mm
 Poids net : 26,655 kg
 Poids brut : 31,5 kg

Accessoires en option

HZ9VRPD1 : diffuseur de plinthe , HZ9VRCRO : FILTRES DE REMPLACEMENT CLEANAIR , HZ9VEDU0 : INST. EVACUATION FILTRE REDUCTEUR BRUIT , HZ9VDSS2 : MANCHON FLEXIBLE PLAT Ø150 , HZ9VDSS1 : CONNECTEUR AVEC SCELLAGE , HZ9VDSM2 : GAINÉ PLATE 100 CM , HZ9VDSM1 : GAINÉ PLATE 500MM , HZ9VDSI1 : ADAPTATEUR ROND/PLAT COUDE , HZ9VDSI0 : ADAPTATEUR GAINÉ ROND/PLAT , HZ9VDSB4 : COUDE VERTICAL S 90° , HZ9VDSB3 : COUDE VERTICAL M 90° , HZ9VDSB2 : COUDE VERTICAL L 90° , HZ9VDSB1 : COUDE HORIZONTAL PLAT 90° , HZ9VDKR1 : Kit de recirculation coude S et L (60cm) , HZ9VDKR0 : Kit de recirculation 2x coude L (70cm) , HZ9VDKE1 : Kit extraction , HZ390230 : POELE 22 CM



iQ500, Table induction aspirante, 80 cm ED851FQ15E

Équipement

Design

- Bords biseautés
- Commande touchSlider : contrôlez directement la puissance avec la barre tactile imprimée

Flexibilité des zones de cuisson

- 2 zones combiZone
- : utilisez des ustensiles de cuisson plus grands en combinant deux zones de cuisson classiques en une seule grande zone
- Zone de cuisson avant gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (puissance max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 190 mm, 210 mm , 2.2 kW (max power 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)

Confort d'utilisation

- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires)
- powerMove : 2 puissances prédéfinies : augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- powerBoost sur chaque foyer
-
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants

Aspiration intégrée

- Module d'aspiration entièrement affleurant avec support en vitrocéramique résistant à la chaleur et permettant une libre circulation des récipients
- Aspiration haute performance grâce au moteur EfficientSilenceDrive
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 :
- En fonctionnement normal max 500 m3/h
- Position intensive 622 m3/h
- Niveau sonore en évacuation selon la norme EN 60704-3 :
- En fonctionnement normal max 69 DB re 1 pW
- Position intensive 74 DB re 1 pW
-

Gain de temps & efficacité

- - 9 niveaux de puissance et 2 intensifs (avec retour automatique)
- - Fonctionnement automatique lors de l'utilisation d'une zone de cuisson
- - Arrêt progressif de l'aspiration avec un faible niveau sonore

- Mise en marche automatique du système de ventilation lorsqu'une zone de cuisson est utilisée
- - Filtres à graisse inox haute performance 12 couches de filtration dont 1 noire
- - Accès pratique via poignée en vitrocéramique
- - Efficacité de filtration des graisses de 94%
- - Nettoyage facile : entièrement lavables au lave-vaisselle et résistants à la chaleur
- - Réservoir de sécurité en cas de débordement : 900 ml (1 x 200 ml accessible par le haut + 1 x 700 ml accessible par le bas)
-
-

Données techniques


- Consommation et efficacité énergétique selon la norme EU No 65/2014 :
- - Classe d'efficacité énergétique : B sur une échelle allant de A+++ à D
- - Consommation énergétique moyenne : 57 kWh/an
- - Classe d'efficacité filtre à graisse : B
-
- Câble de raccordement : 1.1 m
- Puissance de raccordement : 7.4 kW

Accessoires d'installation :




- Adapté pour une installation en recyclage ou en évacuation. Les accessoires sont obligatoires :
- HZ9VRUDO pour une installation en recyclage Plug&Play sans raccordement avec filtres cleanAir ;
- HZ9VRPDO pour une installation en recyclage partiellement ou complètement raccordée avec filtres cleanAir (gaines non fournies) ;
- HZ9VEDUO pour une installation en évacuation (gaines non fournies)

iQ500, Table induction aspirante, 80 cm ED851FQ15E

Cotes








- A** : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- B** : profondeur d'encastrement
- C** : le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg.




iQ500, Table induction aspirante, 80 cm ED851FQ15E

Cotes







A: Connecté directement à l'arrière

Mesures en mm
Vue de face - découpe du meuble pour circulation d'air sans conduit



iQ500, Table induction aspirante, 80 cm ED851FQ15E

Cotes



- A:** Profondeur de dégagement
- B:** Découpe dans le panneau arrière nécessaire pour la tuyauterie. La taille et la position exactes peuvent être obtenues sur le dessin spécifique.
- C:** Tous les modèles de la classe de largeur 80 cm peuvent être installés dans des meubles de 60 cm de large en ajustant les panneaux latéraux.