

Lave-vaisselle tout-intégrable

DIE 2B19



PROGRAMMES



Lance simplement un programme quotidien qui lave et sèche la vaisselle en 85 minutes à 50°C ! Plus besoin de sélectionner le programme manuellement, une seule pression suffit.



Fast&Clean 28'
Un lavage optimal en seulement 28 min !

LABEL ENERGIE

| | |
|---|-------|
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
| Classe d'efficacité de lavage | A |
| Classe d'efficacité de séchage | A |
| Consommation d'eau (Litres/an) | 3360 |
| Consommation d'eau / cycle Eco (Litres) | 12 |
| Consommation d'énergie kWh / an | 296 |
| Consommation d'énergie kWh / cycle | 1,039 |
| Capacité nominale (couverts) | 13 |
| Niveau d'émission sonore (dB) | 49 |

INTERFACE UTILISATEUR

| | |
|--|---------|
| Interface | LED |
| Affichage du temps restant | Non |
| Témoin de niveau de sel et de liquide de rinçage | Oui |
| Couleur tranche | Blanche |

PROGRAMMES

| | |
|---------------------|----------|
| PROGRAMMES | 5 |
| Eco 50°C | Oui |
| Mixte | Oui |
| Intensif Auto 65°C | Oui |
| Fast&Clean 28' 45°C | Oui |
| Push&Go 50°C | Oui |

OPTIONS

| | |
|---------------------------------|-----|
| Départ différé | Non |
| Tablettes | Non |
| Multizone | Non |
| Système d'ouverture automatique | Non |

EQUIPEMENTS

| | |
|---------------------------|-----|
| Moteur induction | Non |
| Cuve 100% inox | Oui |
| Light on Floor | Non |
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Installation en colonne | Non |

AMENAGEMENTS INTERIEURS

| | |
|-------------------------------|-----|
| Troisième tiroir à couverts | Non |
| Plateau à ustensiles | Non |
| Panier supérieur : | |
| - réglable en hauteur | Oui |
| - picots rabattables | - |
| - balconnets escamotables | 2 |
| - poignée | Non |
| Panier inférieur : | |
| - picots rabattables | - |
| - poignée | Non |
| Panier à couverts : | |
| - Nomade | Oui |
| - Modulable et divisible en 2 | - |

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

| | |
|---|--------------------|
| Dimensions nettes en cm (HxLxP) | 82 x 59.8 x 55,5 |
| Dimensions avec emballage en cm (HxLxP) | 91 x 62.5 x 67,5 |
| Poids (en kg) net / avec emballage | 35,5 / 37,5 |
| Dimensions d'encastrement en cm (HxLxP) | TBC |
| Pied arrière réglable de l'avant | Oui |
| Alimentation électrique | 220 - 240 V - 50Hz |
| Longueur du cordon d'alimentation (cm) | 130 |
| Longueur du tuyau d'évacuation (cm) | 150 |
| Longueur du tuyau d'arrivée d'eau (cm) | 155 |

Référence
DIE 2B19

12 NC
869 991 586 850

EAN
8 050 147 586 853

USINE
RADOMSKO

Visuels non contractuels