



Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 191 x 70 cm, Couleur Inox KGV58VLEAS



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

Le congélateur XXL avec VitaFresh - fournit plus de fraîcheur pour les fruits et légumes.

- **VitaFresh** : les fruits et légumes riches en vitamines restent frais plus longtemps dans un tiroir à température contrôlée.
- **LowFrost** : décongeler moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.
- **PowerVentilation** : réfrigération des aliments plus rapide et température du compartiment plus homogène.
- **FreshSense** : les capteurs internes et externes garantissent une température constante dans l'appareil malgré les variations de température.
- **Clayette Easy Access** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 266 kWh/annum
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 126 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 377 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 40 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Type de construction: Pose libre
 Porte habillable: impossible
 Largeur appareil: 700 mm
 Profondeur appareil: 770 mm
 Poids net: 87,796 kg
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Certificats de conformité: CE, TSE, VDE
 Longueur du cordon électrique: 240 cm
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 27 h
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 2
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Non





Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 191 x 70 cm, Couleur Inox KGV58VLEAS

Le congélateur XXL avec VitaFresh - fournit plus de fraîcheur pour les fruits et légumes.

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 503 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 266 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Technologie LowFrost
- Système PowerVentilation

Design

- Portes Finition Inox
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 377 l
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 4 coulissantes EasyAccess
- 1 grands et 3 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh sur rails avec contrôle de l'humidité
 - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 126 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 7.5 kg en 24h
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 27 h

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 77 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 40 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Accessoires

- 3 x casiers à oeufs



Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 191 x 70 cm, Couleur Inox KGV58VLEAS



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV58 / KGE58 (poignée intérieure)	1910	700	770	700	700	1420	770	810
KGV58 / KGE58 (poignée extérieure)	1910	700	770	700	740	1420	810	810

Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretasse flexible
d	Profondeur de l'élément sans entretasse flexible
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretasse flexible
g	Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretasse flexible
h	Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretasse flexible

Mesures en mm