



**DynamicAir pour des températures stables et un refroidissement efficace.**

Le réfrigérateur équipé de la technologie DynamicAir maintient la température stable à l'intérieur du réfrigérateur, ce qui est essentiel pour conserver les aliments. Le ventilateur compact s'active pour faire circuler l'air froid de façon constante.

## Bénéfices et Caractéristiques

### Froid constant avec DynamicAir

DynamicAir protège la qualité des aliments, en assurant une température plus stable dans le réfrigérateur. Le ventilateur laisse l'air froid circuler à l'intérieur du réfrigérateur, pour un refroidissement des aliments plus rapide et efficace.

### Fonctions au bout des doigts. Avec la commande tactile électronique

Avec la commande tactile électronique, vous savez toujours ce qui se passe à l'intérieur de votre réfrigérateur. Vous pouvez facilement contrôler diverses fonctions et régler des paramètres précis pour le réfrigérateur, tout cela par simple touche.

### Accès facile avec le bac entièrement extensible

Le bac entièrement extensible glisse jusqu'au bout, ce qui le rend idéal pour le rangement des fruits ou légumes encombrants.

- Series 40
- RÉFRIGÉRATEUR INTEGRABLE
- Réfrigérateur 1 porte tout utile
- Niche d'encastrement : 1780mm
- Brasseur d'air
- Commandes électroniques affichage LED
- Eclairage intérieur par LED
- Compartiment crèmerie : 1
- Compartiment pour œufs: 1 pour 6 oeufs
- 3 balconnets
- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- 5 clayettes, Plastique Blanc
- 1 grand bac à légumes sur rails
- Dégivrage automatique du réfrigérateur
- Porte réversible(s) à droite

**Spécifications techniques**

Catégorie	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches	Code EAN	7332543759484
		Product Partner Code	All Open
Nouvelle classe énergétique	F		
Consommation électrique (en kWh/an)*	143		
Volume net réfrigérateur (L)	311		
FFVNE20	311		
Compartiment sans givre	Réfrigérateur		
Classe climatique	SN-N-ST		
Niveau sonore	34		
Type d'installation	Glissières		
Couleur	Blanc		
Hauteur d'encastrement (mm)	1780		
Largeur d'encastrement (mm)	560		
Profondeur d'encastrement (mm)	550		
Hauteur (mm)	1772		
Largeur (mm)	548		
Profondeur (mm)	549		
Hauteur appareil emballé (mm)	1840		
Largeur appareil emballé (mm)	590		
Profondeur appareil emballé (mm)	600		
Poids brut/net (kg)	56 / 54		
Tension(Volts)	230-240		
Longueur de câble (m)	2.4		

