

H190X

Projecteur lumineux HD Ready pour le divertissement



- **Projecteur ultra-lumineux – 3900 ANSI lumens**
- **Connexion simplifiée – HDMI, VGA, USB Power**
- **Audio clair et puissant - Haut-parleur 10W**
- **Léger et portable**

Projetez du contenu à n'importe quel moment de la journée grâce au projecteur lumineux HD Ready H190X. Profitez d'une expérience visuelle immersive sur grand écran, que ce soit pour jouer aux jeux vidéo, visionner des films ou encore des retransmissions sportives.

Ce projecteur ultra-lumineux est pratique et facile à utiliser même dans les pièces les plus éclairées. Le haut-parleur intégré offre un son de qualité et les deux entrées HDMI permettent de connecter divers appareils, tels que des consoles de jeux, des boîtiers décodeurs ou encore des dongles HDMI. Son temps de réponse réduit permet de satisfaire tous les gamers.



Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	WXGA (1280x800)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	3 900 lumens
Contraste	30 000:1
Affichage (natif)	16:10
Aspect ratio - compatible	4:3,16:9
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Fréquence de balayage horizontal	15.38 ~ 91.15Khz
Fréquence de balayage vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	75%
Taille d'écran	0,82m ~ 7,61m (32,24" ~ 299,53") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	203
Durée de vie de la lampe (hrs)	6000 (Lumineux), 12000 (Dynamique), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Optique	
Rapport de projection	1,55:1 ~ 1,73:1
Distance de projection (m)	1m - 12m
Zoom	1,1
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	21.85 mm-24mm/0.86"-0.945"
Offset natif	112%
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x Audio 3.5mm Sorties 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A Contrôle 1 x RS232
Général	
Niveau sonore (type)	27db
Niveau sonore (max)	29db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Conditions de fonctionnement	5°C-40°C/41°F-104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Télécommande	Taille d'une carte de crédit
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande Piles Manuel utilisateur basique
Modèles sans fil en option	WHD200
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	187W
Consommation énergétique (max)	225W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	316 x 244 x 108mm
Poids brut	4,4 kg
Poids net	3 kg

