



1 poignée métallique verticale



Gris semi-mat  
NCS S 6000-H

## ADN 203/1 S

Réfrigérateur Usage Intensif  
1 porte vitrée / 1 compartiment



- / Eclairage intérieur LED.
- / Pieds réglables pour faciliter l'installation et l'utilisation.
- / Porte double vitrage, réversible. Cadre en aluminium. Poignée intégrée verticale.
- / Bandeau de commande externe.

Code commercial	ADN 203/1 S
Code 12NC	859991628180
Code EAN	8003437620829

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Capacité nette (L)	320
Capacité brute (L)	350
Type de porte	1 porte double vitrage
Température ambiante externe (°C)	+16 à +32°C
Température de fonctionnement (°C)	+0 à +10°C
Niveau de bruit (dBa)	43
Gaz réfrigérant	R600a
Matériau mousse isolante	Cyclopentane
Classe énergétique	D
Certifications	ID declaration

CE declaration/ISO9001

EMC Directive 2014/30/EU

Directive Machines 2006/42/EC

RoHS2 Directive 2011/65/EC

### ESTHETIQUE

Couleur externe / interne	Gris semi-mat
Cadre de porte	Aluminium
Poignée	1 / Verticale

Cet appareil répond aux exigences de la directive européenne 2006/42/CE du 17 mai 2016 relative aux machines. La retranscription de cette directive dans le droit du travail est le décret 2008-1156 du 17/11/2008 qui impose aux professionnels d'utiliser ou de mettre à disposition de leurs employés des appareils répondant à la directive relative aux machines.

Edition 07/2020

Photos non contractuelles

# RÉFRIGÉRATEUR ADN 203/1 S

## EQUIPEMENTS

Enseigne lumineuse	Non
Éclairage intérieur avec interrupteur	Plafonnier / LED Oui
Porte réversible	Non
Verrouillage porte	Oui - Clé
Pieds réglables	A l'avant
Roulettes	A l'arrière
Nombre de clayettes	6 réglables
Dimensions clayettes (cm)	52,3 x 35,1
Commandes	Externes
Dégivrage automatique	Oui
Thermomètre	Oui
Témoin d'alimentation électrique	Oui
Thermostat électro-mécanique	Oui / Interne
Evaporateur automatique	Oui - Plat
Condensateur	Oui - Tube
Ventilateur tangentiel	Fonctionnement en continu

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Consommation lumière allumée (kWh/24h)	2,038
Ampérage (A)	1,7
Puissance absorbée nominale (W)	230
Puissance absorbée éclairage et enseigne lumineuse (W)	3
Charge maximale (kg)	50
Longueur cordon d'alimentation (cm)	180

## DIMENSIONS & POIDS

Dimensions externes HxLxP (cm)	173 x 60 x 60
Dimensions internes HxLxP (cm)	151,8 x 50,2 x 45,3
Profondeur porte ouverte (cm)	116
Dimensions emballage HxLxP (cm)	179 x 62 x 63
Poids net (kg)	65
Poids brut (kg)	69,5

