



1 poignée métallique verticale



Gris semi-mat
NCS S 6000-H

ADN 221 S

Réfrigérateur Usage Intensif 1 porte vitrée / 1 compartiment



- / Eclairage intérieur LED.
- / Pieds réglables pour faciliter l'installation et l'utilisation.
- / Porte double vitrage, réversible. Cadre en aluminium. Poignée intégrée verticale.
- / Bande de commande interne.



Code commercial	ADN 221 S
Code 12NC	859991628160
Code EAN	8003437620805

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Capacité nette (L)	455
Capacité brute (L)	480
Type de porte	1 porte double vitrage
Température ambiante externe (°C)	+16 à +32°C
Température de fonctionnement (°C)	+0 à +10°C
Niveau de bruit (dBa)	60
Gaz réfrigérant	R600a
Matériau mousse isolante	Cyclopentane
Classe énergétique	D
Certifications	ID declaration

CE declaration/ISO9001

EMC Directive 2014/30/EU

Directive Machines 2006/42/EC

RoHS2 Directive 2011/65/EC

ESTHETIQUE

Couleur externe / interne	Gris semi-mat
Cadre de porte	Aluminium
Poignée	1 / Verticale

Cet appareil répond aux exigences de la directive européenne 2006/42/CE du 17 mai 2016 relative aux machines. La retranscription de cette directive dans le droit du travail est le décret 2008-1156 du 17/11/2008 qui impose aux professionnels d'utiliser ou de mettre à disposition de leurs employés des appareils répondant à la directive relative aux machines.

RÉFRIGÉRATEUR ADN 221S

EQUIPEMENTS

Enseigne lumineuse	Non
Éclairage intérieur avec interrupteur	Vertical / LED Oui
Porte réversible	Oui
Verrouillage porte	Oui - Clé
Pieds réglables	A l'avant
Roulettes	A l'arrière
Nombre de clayettes	5 réglables
Dimensions clayettes (cm)	48,7 x 49
Commandes	Internes
Dégivrage automatique	Oui
Thermomètre	Oui
Témoin d'alimentation électrique	Non
Thermostat électro-mécanique	Oui / Interne
Évaporateur automatique	Oui - Tube
Condensateur	Oui - Plat
Ventilateur tangential	Se stoppe à l'ouverture de la porte

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Consommation lumière allumée (kWh/24h)	2,457
Ampérage (A)	1,6
Puissance absorbée nominale (W)	265
Puissance absorbée éclairage (W)	8
Charge maximale (kg)	60
Longueur cordon d'alimentation (cm)	180

DIMENSIONS & POIDS

Dimensions externes HxLxP (cm)	202,5 x 60 x 68,5
Dimensions internes HxLxP (cm)	178,5 x 49,7 x 54,3
Profondeur porte ouverte (cm)	125
Dimensions emballage HxLxP (cm)	207 x 65 x 76
Poids net (kg)	90
Poids brut (kg)	97

