



1 poignée métallique verticale



Gris semi-mat
NCS S 6000-H

ADN 350S

Réfrigérateur Usage Intensif
1 porte pleine / 1 compartiment



- / Eclairage intérieur LED.
- / Pieds réglables pour faciliter l'installation et l'utilisation.
- / Porte pleine, réversible. Poignée verticale.
- / Bandeau de commande interne.

Code commercial	ADN 350S
Code 12NC	859991627180
Code EAN	8003437620492

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Capacité nette (L)	230
Capacité brute (L)	350
Type de porte	1 porte pleine Silver
Température ambiante externe (°C)	+16 à +30°C
Température de fonctionnement (°C)	-2 à +8°C
Niveau de bruit (dBa)	50
Gaz réfrigérant	R600a
Matériau mousse isolante	Cyclopentane
Classe d'efficacité énergétique	D
Certifications	TÜV (Snaige)

CE declaration/ISO9001

EMC Directive 2014/30/EU

Directive Machines 2006/42/EC

RoHS2 Directive 2011/65/EC

ESTHETIQUE

Couleur externe / interne	Gris semi-mat
Cadre de porte	Gris semi-mat
Poignée	1 / Verticale

Cet appareil répond aux exigences de la directive européenne 2006/42/CE du 17 mai 2016 relative aux machines. La retranscription de cette directive dans le droit du travail est le décret 2008-1156 du 17/11/2008 qui impose aux professionnels d'utiliser ou de mettre à disposition de leurs employés des appareils répondant à la directive relative aux machines.

Photos non contractuelles

RÉFRIGÉRATEUR ADN 350S

EQUIPEMENTS	
Enseigne lumineuse	Non
Éclairage intérieur avec interrupteur	Plafonnier / LED
Porte réversible	Oui
Verrouillage porte	Non
Pieds réglables	Oui
Roulettes	A l'arrière
Nombre de clayettes	6 réglables
Dimensions clayettes (cm)	50,2 x 35,5
Commandes	Internes
Dégivrage automatique	Oui
Thermomètre	Non
Témoin d'alimentation électrique	Oui
Thermostat électro-mécanique	Oui / Interne
Évaporateur automatique	Oui - Plat
Condenseur	Oui - Tube
Ventilateur tangentiel	Fonctionnement en continu

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Tension & fréquence (Hz)	230 V / 50
Consommation lumière éteinte (kWh/24h)	2,027
Ampérage (A)	1,7
Puissance absorbée nominale (W)	230
Puissance absorbée éclairage (W)	3
Charge maximale (kg)	50
Longueur cordon d'alimentation (cm)	180

DIMENSIONS & POIDS	
Dimensions externes HxLxP (cm)	173 x 60 x 60
Dimensions internes HxLxP (cm)	151,8 x 50,2 x 45,3
Profondeur porte ouverte (cm)	116
Dimensions emballage HxLxP (cm)	179 x 62 x 63
Poids net (kg)	53
Poids brut (kg)	57,5

