

iQ500, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 60 cm, Acier inox noir KG39E8XBA



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

Combiné coolEfficiency, avec la technologie lowFrost et hyperFresh <math>-0^{\circ}\text{C}> pour conserver la viande et le poisson frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ Éclairage LED : avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ La bigBox offre un très grand espace de rangement, pratique, afin de congeler des denrées de taille importante
- ✓ Clayettes easyAccess : chargement et un déchargement facile. Les aliments, même placés au fond, restent facilement accessibles
- ✓ Le système multiAlarm prévient d'une alarme si la température monte

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: B
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 119 kWh/annum
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 94 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 249 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Type de construction: Pose libre
 Porte habillable: impossible
 Largeur appareil: 600 mm
 Profondeur appareil: 650 mm
 Poids net: 86,4 kg
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Certificats de conformité: CE, VDE
 Longueur du cordon électrique: 240 cm
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 18 h
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 2
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Non



iQ500, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 60 cm, Acier inox noir KG39E8XBA

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 343 l
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 119 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Technologie lowFrost

Design

- Portes blackSteel
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- Alarme porte réfrigérateur ouverte
-

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 249 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 4 coulissantes easyAccess
- 1 grands et 2 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
- hyperFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
-

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 94 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 5.5 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Dimensions (H x L x P) : 201 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Accessoires

- Casiers à oeufs
-

iQ500, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 60 cm, Acier inox noir KG39E8XBA

Cotes



Nom de l'appareil	A	B	C	D	E	F	G	H
KGV790 / KGE739 (profondeur intérieure)	2010	600	600	580	660	1200	490	660
KGV790 / KGE739 (profondeur extérieure)	2010	600	600	580	640	1200	490	660
KGE49 (profondeur intérieure)	2010	700	600	580	700	1200	490	660
KGE49 (profondeur extérieure)	2010	700	600	580	740	1200	490	660

Dimensions

- A: Hauteur
- B: Largeur
- C: Profondeur, porte fermée, sans poignée ni armoire à droite
- D: Profondeur de l'élement sans armoire à droite
- E: Largeur dans porte ouverte à 90°
- F: Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni armoire à droite
- G: Profondeur, porte fermée, sans poignée et sans armoire à droite
- H: Profondeur, porte fermée, sans poignée avec armoire à droite

Mesures en mm