

**AirDry garantit un séchage naturel optimal**

AirDry est une technologie permettant de sécher la vaisselle de façon naturelle et optimale assurant un séchage 3X supérieur!

Bénéfices et Caractéristiques**Un séchage trois fois plus efficace avec AirDry**

La technologie AirDry utilise le séchage naturel pour un résultat trois fois supérieur à un séchage en porte fermée. La porte s'entrouvre de 10cm à la fin du cycle laissant l'air entrer pour un séchage optimal.

Rapide et efficace

Le programme de lavage rapide en 30 minutes est la solution idéale pour vos petites vaisselles, le tout sans lésiner sur le résultat. Un résultat de lavage rapide et parfait.

**AutoSense, le programme intelligent**

Faites l'expérience d'un cycle de lavage sur mesure grâce au programme AutoSense. Les capteurs intelligents sélectionnent pour vous le bon temps, la bonne température et la consommation nécessaire d'eau selon le chargement.

- SÉRIE 300 PRO AirDry
- LAVE-VAISSELLE INTEGRABLE 60CM
- Livré sans porte d'habillage
- Couleur du bandeau : Inox Anti-trace
- Moteur inverter
- Affichage Led Blanc
- Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Départ différé 24h
- Affichage du temps restant
- 8 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 0 litres
- Fonction Auto-Off
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Panier supérieur: 2 soft spikes®
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Spécifications techniques

| | | | |
|---|---|----------------------------|---------------|
| Nombre de couverts | 13 | Poids brut/net (kg) | 39.8 / 38.28 |
| Nouvelle classe énergétique | E | Fréquence (Hz) | 50 |
| Consommation en électricité en kWh/100 cycles | 94 | Tension(Volts) | 220-240 |
| Conso.énergétique / cycle | 0.936 | Longueur de câble (m) | 1.5 |
| Consommation d'eau par cycle | 9.9 | Tuyau d'eau / vidange (cm) | 150/150 |
| Niveau sonore, essorage dB | 44 | Fabriqué en | Pologne |
| Durée du programme ECO (H) | 4:00 | PNC | 911 524 108 |
| Index d'énergie (E20) | 55.9 | Code EAN | 7332543794942 |
| Programmes | 160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto, Eco 50°C, MachineCare, Quick 30 Minutes, Lavage d'attente | | |
| Taille (cm) / Installation | 60 / Intégrable | | |
| Efficacité de lavage | A | | |
| Type d'installation de la porte d'habillage: | Charnières double mouvement:FlexiInstall™ | | |
| Ampérage (A) | 10 | | |
| Possibilité d'installation en hauteur | Non | | |
| Type de séchage | Technologie AirDry | | |
| Dimensions HxLxP (mm) | 818x596x575 | | |
| Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: | 820 / 880 X 600 X 550 | | |
| Dimensions emballées HxLxP (mm) | 864x635x680 | | |