

Les performances du produit Poêles à bois LASLO BUCHER de type DS08C sont conformes aux performances déclarées ci-dessous:

L'évaluation et la vérification des performances est réalisée selon le SYSTÈME 3

Les performances ont été vérifiées par le laboratoire notifié:  
 SGS Technisches Inspecties NB 0608

Selon le rapport d'essai de type: EZKA-2020-08-00018-3

Usage prévu: Appareil de chauffage domestique

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Normes harmonisées   | EN 13240:2001+A2:2004            |
| Caractéristiques essentielles  | PERFORMANCE                      |
| Tenue au feu   | A1                               |
| Distances minimales aux matériaux combustibles:<br>(Arrière / cotés / avant) | 250/150/1000 mm                  |
| Risque de chute de combustible   | Conforme                         |
| Emissions de CO à 13% O2 à puissance nominale                                | 0,08 %<br>981 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Températures surface   | Conforme                         |
| Sécurité électrique  | Conforme                         |
| Facilité de nettoyage  | Conforme                         |
| Dégagement de substances dangereuses   | Conforme                         |
| Pression de service maximale   | NPD                              |
| Température moyenne des fumées à allure nominale                             | 294 °C                           |
| Résistance mécanique   | Conforme                         |
| Puissance thermique nominale   | 7,7kW                            |
| Rendement énergétique à allure nominale                                      | 80,1 %                           |
| Rendement énergétique saisonnier   | 70,1 %                           |
| Emissions NOX à 13% O2   | 97 mg/Nm <sup>3</sup>            |
| Emissions COV à 13% O2   | 61 mg/Nm <sup>3</sup>            |
| Débit massique des fumées  | 6,1 g/s                          |
| Tirage requis à la buse  | 12 Pa                            |
| Taux de CO2 dans les fumées  | 11,01 %                          |
| Emissions de particules PM à 13% O2  | 21 mg/Nm <sup>3</sup>            |
| Classement Flamme verte  | 7*                               |

Le présente déclaration des performances est établie sous le seule responsabilité de SUPRA France

Signe pour le fabricant et en son nom par:



Melina García (Standards & Approvals)

**SUPRA FRANCE**  
 28 Rue du Général Leclerc  
 67210 OBERNAI  
 Tél. : 03.88.95.12.00  
 RCS SAVERNE 441 048 576



Ce document est disponible sur le site internet [www.supra.fr](http://www.supra.fr)