

NOUVEAUTÉ



Poignée de transport et thermostat mécanique

Range-cordon intégré



BUREAU




SALON



CHAMBRE

- **Rapide montée en température.** Une fois éteint, il continue de diffuser lentement la chaleur accumulée dans le liquide caloporteur
- **N'assèche pas l'air ambiant** car il n'entre pas en contact direct avec les résistances électriques et diffuse une chaleur douce et homogène
- **Silencieux**, car il est dépourvu de pièces mécaniques en mouvement
- **Mobile et très maniable** grâce à ses roulettes multidirectionnelles et sa poignée de transport



Orso allie confort et design grâce à son allure moderne

### Modèle

ORSO 1500

ORSO 2000

Niveaux de puissance (W)	1500	2000
Classe / Indice de protection	I	I
Surface traitée jusqu'à (m <sup>2</sup> )	20	30
Volume de salle de bains	-	-
Thermostat	Mécanique	Mécanique
Position ou fonction hors-gel	Oui	Oui
Minuterie	-	-
Indicateur lumineux de fonctionnement	Oui	Oui
Nombre d'éléments	7	9
Sécurité anti-basculement	Oui	Oui
Sécurité anti-surchauffe	Oui	Oui
Poids net / Poids brut (kg)	6,8 / 7,4	8,2 / 9,1
Colisage	1	1
Dimensions du produit LxHxP (cm)	34 x 63,5 x 25	41,5 x 63,5 x 25
Dimensions du carton individuel LxHxP (cm)	38 x 65 x 14	45,5 x 65 x 14
Dimensions du sur-emballage LxHxP	-	-
Code EAN (376 007 + ...)	...541 131 2	...541 132 9

ORSO