



PROTECTION IP21

Grâce à la protection IP21 contre les projections d'eau qui garantit une sécurité élevée, l'appareil peut être utilisé dans votre salle de bains.



POIGNEES DE TRANSPORT

Ses poignées de transport légères et pratiques permettent de déplacer très facilement le radiateur d'une pièce à l'autre.



CHALEUR DIRECTIONNELLE

Base à deux positions pour diriger le flux de chaleur dans toute la pièce.

CAPSULE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance Max : 2400 W
- 2 allures de chauffe
- Protection IP21
- Thermostat ajustable
- Thermostat de sécurité
- Indicateur lumineux
- Position hors gel
- Système anti-basculement
- Poignée intégrée

DONNEES LOGISTIQUES

| | | |
|----------------------------------|----------------|-------------|
| Puissance Max | W | 2400 |
| Puissance Mini | W | 1500 |
| Pour des pièces de | m ³ | 70 |
| Dimensions produit (l x p x h) | mm | 266x168x275 |
| Dimensions emballage (l x p x h) | mm | 335x333x220 |
| Poids net / brut | kg | 1,6 |
| Colisage / Palettisation | | 6 / 120 |
| Code EAN | 8004399 | 143463 |
| Code SAP | | 0114671000 |