




Nouvelles versions !

Adour et Loire

Devant le succès de ces modèles, **LACUNZA**, a décidé de développer les options de cette grande famille avec pour chaque modèle 1 mètre de largeur, en maintenant leurs caractéristiques distinctives et en améliorant certains aspects sur plusieurs détails. De plus, une nouveauté arrive : pour l'année 2022, nous améliorons le potentiomètre de contrôle sur les deux modèles avec une nouvelle version au visuel plus moderne, avec une télécommande de série et la possibilité d'allumer les turbines à froid (sans feu). Nous maintenons ainsi les caractéristiques lors de l'allumage et l'extinction de la turbine (Silence Mode) ainsi que les 5 vitesses de rotation.


- Corps en acier et intérieur en vermiculite de 3 cm d'épaisseur avec grille en fonte et tiroir cendrier.
- Conduit de fumées de Ø 150 mm (Sauf Loire 1000 Ø 200mm).
- Vision du feu étendue au maximum.
- Eolo System : turbine tangentielle + potentiomètre avec télécommande.
- Silence Mode : turbines amovibles.
- Easy Fire Control : contrôle du feu via une télécommande.
- External Air Inlet : admission canalisable de l'extérieur.
- Double Combustion : système de brûlage du gaz obtenu lors de la première combustion du bois.
- Consommation moindre.
- Perfect Combustion : technologie de brûlage optimal du bois.
- Low Consumption Homes : les versions avec un verre frontale sont certifiées pour les habitations pour les dimensions de 500/600/700/800 et 1000 mm.



ACIER

Adour-Adour ST (Sans turbine)

500 / 600 / 700 / 800 / **Nouveau! 1000**



eco DESIGN	⊙	CO	NOx	OGC	☆☆	⊙	🔥	📦	🕒	📏
	Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules	Puissance CE/Mâx.	Bûches	Vol. chauffa.	Sortie de fumée	Dimensions hors tout
Adour 500	75 %	0,10 %	160 mg	70 mg	27 mg	5,5/7 kW	40 cm	122 m³	Ø 150 mm	490 x 490 x 400 mm
Adour 600	75 %	0,10 %	160 mg	70 mg	29 mg	7/9 kW	50 cm	156 m³	Ø 150 mm	590 x 490 x 400 mm
Adour 700	75 %	0,10 %	160 mg	70 mg	29 mg	8/10,5 kW	60 cm	178 m³	Ø 150 mm	690 x 490 x 400 mm
Adour 800	76 %	0,10 %	160 mg	70 mg	30 mg	10/13 kW	70 cm	222 m³	Ø 150 mm	790 x 490 x 400 mm
Adour 1000	75 %	0,10 %	160 mg	70 mg	20 mg	11/15 kW	85 cm	247 m³	Ø 150 mm	990 x 490 x 400 mm



Adour 500



Adour 600



Adour 700



Adour 800



Nouveau! Adour 1000

- Structure en tôle d'acier. Base du foyer en vermiculite et grille en fonte
- Equipés d'un cendrier
- Porte tout vitrée sérigraphiée
- Post-combustion
- Intérieur foyer en vermiculite
- Prise d'air extérieur. Ø 80 mm
- Option : kit fonte intérieur
- Turbine de 125 m³/h déconnectable
- Potentiomètre (5 puissances) + On/Off
- Tous équipés avec cadres finitions 25 mm de série
- Version S/T, convection naturelle
- Sortie de fumée: **intérieur**