

HONORÉ 1000

Les inserts HONORÉ dotés d'une conception ingénieuse permettent l'adaptation parfaite à la cheminée ouverte comme à la création de cheminée. Ils trouveront leur place aussi bien dans les intérieurs modernes que traditionnels. Ces appareils apporteront du chic, grâce au verre extérieur sérigraphié noir, aux poignées intégrées et aux matériaux de haute qualité.




Vision du feu panoramique pour un plaisir grand format

ESTHÉTIQUE

- Porte à ouverture frontale en verre céramique sérigraphiée haute résistance
- Cadre de série pour une finition parfaite
- Poignée ergonomique idéale pour une utilisation quotidienne

INSTALLATION

- Conception ingénieuse adaptée à l'implantation de cheminée ouverte comme à la création d'une cheminée
- Air primaire, secondaire et air de vitre canalisés



OPTIONS (voir p 30-31)

- Turbine : 240 m3/h à monter avec carénage 1000 et piètement PS100
- Carénage de protection
- Distribution d'air :
 - 2 buses Ø125mm
 - 2 buses Ø150mm
- Piètement
- Kit protection de poutre

MATÉRIAUX

- Corps de chauffe en acier épais
- Intérieur en plaque d'acier avec renfort vermiculite
- Sole et grille en fonte (3 pièces)



Distribution d'air prédécoupé (en option)



Renfort intérieur en vermiculite et acier.

UTILISATION

- Commande unique de réglage d'air pour maîtriser parfaitement la combustion
- **Cendrier facilement accessible**
- Possibilité d'orienter l'air de convection dans la distribution d'air ou dans la pièce (installation, foyer uniquement)
- Turbine : 2 allures de ventilations (240m3/h)-(option)
- **Système "vitre propre"**

COMBUSTION

Les inserts honoré sont **étanches pour une maîtrise parfaite des airs de combustion** (air primaire, air secondaire et air de vitre intégralement canalisés et réglables) et sont équipés de **2 déflecteurs acier et inox doublés vermiculite** (amovible sans outil) qui participent à la combustion. De plus, leur rampe d'air secondaire créer une **double combustion efficace**.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INFORMATION SUR LE PRODUIT	
Modèle	HONORÉ1000
Taille des bûches (cm)	50 (80 max.)
Garantie *	5 ans
Dimensions L x H x P (cm)	104 x 59,5 x 48
Poids brut (kg)	190
Poids net (kg)	160
PERFORMANCES DU PRODUIT	
Puissance nominale (kW)	10
Plage de puissance (kW)	7 à 14
Rendement (%)	77
Rendement saisonnier (%)	67
Emission de CO (13 % O2) (%/mg/Nm3)	0,08/1040
Double combustion	Oui
Ecodesign	Oui
Flamme Verte	7 étoiles
Compatible BBC / RE 2020	Oui
INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT	
Ø de buse de sortie de fumées (mm)	180
Raccordement des fumées	dessus
Buse de fumées	Mâle
Ø de buse d'entrée d'air de combustion (mm)	75 (dessus et arrière)
Température moyenne des fumées	256 °C
Débit massique des fumées (g/s)	8,9
Dépression à la buse pour dimensionnement	12 Pa
Emission de CO2 (%)	8,2
Distance d'installation arrière (cm)	5
Distance d'installation latérale (cm)	5

*2 ans pièces et 5 ans corps de chauffe



HONORÉ 1000
FR901150B
EAN : 3760075412142

