


**AirDry garantit un séchage naturel optimal**

AirDry est une technologie permettant de sécher la vaisselle de façon naturelle et optimale assurant un séchage 3X supérieur!

Déchargez votre lave-vaisselle uniquement après la fin du temps indiqué sur le bandeau de commandes.

Bénéfices et Caractéristiques**Un séchage trois fois plus efficace avec AirDry**

La technologie AirDry utilise le séchage naturel pour un résultat trois fois supérieur à un séchage en porte fermée. La porte s'entrouvre de 10cm à la fin du cycle laissant l'air entrer pour un séchage optimal.

Déchargez votre lave-vaisselle uniquement après la fin du temps indiqué sur le bandeau de

Rapide et efficace

Le programme de lavage rapide en 30 minutes est la solution idéale pour vos petites vaisselles, le tout sans lésiner sur le résultat. Un résultat de lavage rapide et parfait.

Obtenez la meilleure performance avec l'entretien de la machine

Entretenez la performance optimale de votre lave-vaisselle avec le cycle d'entretien de la machine. Le programme spécialement étudié en conjonction avec le détergent nettoie le tarte et les résidus de graisse, pour pouvoir profiter de meilleurs résultats de lavage plus longtemps.

AutoSense, le programme intelligent

Faites l'expérience d'un cycle de lavage sur mesure grâce au programme AutoSense. Les capteurs intelligents sélectionnent pour vous le bon temps, la bonne température et la consommation nécessaire d'eau selon le chargement.

- SÉRIE 300 PRO AirDry
- Lave-vaisselle Encastrable Semi-intégrable, bandeau apparent 60cm
- Livré sans porte d'habillage
- Couleur du bandeau : Noir
- Moteur inverter
- Affichage Led Blanc
- Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Départ différé 24h
- Affichage du temps restant
- 8 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 9.9 litres
- Fonction Auto-Off
- Water sensor
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Panier supérieur: 2 soft spikes®
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Spécifications techniques

Type de construction	Encastrable
Type d'installation	Semi-intégrable, bandeau apparent
Largeur (cm)	60
Nombre de couverts	13
Nouvelle classe énergétique	E
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	94
Conso.énergétique / cycle	0.936
Consommation d'eau par cycle (L)	9.9
Niveau sonore (dB)	44
Durée du programme ECO (H)	4:00
Index d'énergie (E20)	55.9
Programme	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, MachineCare, Quick 30 Minutes
Type d'installation de la porte d'habillage:	Charnières double mouvement:FlexiInstall™
Ampérage (A)	10
Type de séchage	Technologie AirDry
Efficacité de séchage E20	1.061
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x575
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 550
Dimensions emballées HxLxP (mm)	864x635x680
Poids brut/net (kg)	39.77 / 38.25

Fréquence (Hz)	50
Indice de performance de nettoyage	1.121
Volts	220-240
Longueur de câble (m)	1.5
Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/150
Fabriqué en	Pologne
PNC	911 524 109
Code EAN	7332543971480

