

## Lave-linge

Réf. : LFBVQ124W



### Les plus produits

**Hygiène** Ce programme élimine de vos vêtements et masques les principaux virus et jusqu'à 99,9% des bactéries grâce à une phase de lavage de 30 minutes à une température constante au-delà de 60° C.

**Rapide 60'** Ce programme permet de laver en seulement une heure une charge quotidienne de linge normalement sale, tout en garantissant un résultat de lavage parfait.

**Induction** La technologie du moteur à induction offre le double avantage de réduire la consommation énergétique et de baisser le niveau sonore.

#### GÉNÉRAL

Marque	VEDETTE
Référence commerciale	LFBVQ124W
Code EAN	3660767979307
Code douanier	84502000

#### CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Blanc
Couleur habillage hublot	Blanc
Type d'installation	Pose libre
Capacité (kg)	12
Vitesse d'essorage max. (tr/min)	1400
Matériau tambour	Inox
Volume tambour (L)	76
Type de moteur	Induction
Capacité variable automatique	Oui
Recirculation de l'eau	Non
Boîte à produits	3 compartiments
Diamètre du hublot (cm)	33
Angle d'ouverture (°C)	180
Ouverture de la porte	Droite
Connectivité	Non

#### PERFORMANCES

Classe efficacité énergétique 2021	B
Consommation pondérée x 100 cycles (kWh)	63
Durée du programme ECO 40-60 en pleine charge (min)	240
Consommation pondérée eau - Programme ECO 40-60 (L/cycle)	55
Classe efficacité essorage	B
Emission bruit acoustique (dB (A))	78
Classe émission de bruit en essorage	C

#### PROGRAMMATION

Type d'électronique	Digits
Départ différé (H)	24
Affichage du temps restant (H)	Oui
Nombre de programmes	16
Noms des programmes	Taches difficiles - Synthétiques - Sports - Rinçage / Essorage - Rapide 60 min - Petite charge - Laine - Hygiène - Favori - Essorage - Eco 40-60 - Coton - Délicat - Charge mélangée - Express - 20°C
Fonctions	
Options	Départ différé - Prélavage - Rinçage+

#### SÉCURITÉ

Sécurité hydraulique	Anti-débordement
Système anti-balourd	Oui
Sécurité enfants	Oui

## Lave-linge

Réf. : LFVQ124W

INSTALLATION	
Produit nu HxLxP (mm)	850X595X595
Produit emballé HxLxP (mm)	880X730X680
Poids brut (kg)	76
Poids net (kg)	73
Top amovible	Non
Hauteur sans le top (mm)	
Pieds réglables	Oui
Puissance totale (W)	2000
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Fusible (A)	10
Type de prise	Europe
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	

FABRICATION	
Pays d'origine	Chine
Disponibilité des pièces détachées (ans)	14
Indice de réparabilité	7,8