

DES RESULTATS PROFESSIONNELS CHEZ VOUS



Chaleur Pulsée

La résistance circulaire située au fond alliée à la turbine vous garantit une homogénéité parfaite de la température, sans mélange d'odeurs pendant toute la durée de la cuisson.

Fermeture Douce

Permet de fermer la porte d'un seul geste, en douceur et en silence. Rien de plus pratique quand on a les mains prises

Tournebroche

Cet accessoire vous permet de retrouver toutes les saveurs de la rôtisserie chez vous.

Connectivité hOn

L'application hOn révolutionne la gestion de votre four : pilotez votre four à distance, bénéficiez de plus de 300 recettes automatiques et profitez de conseils d'entretien.

FOUR PYROLYSE ROSIÈRES Sublime RFC5M594PN WIFI

- Collection Sublime
- Chaleur Pulsée
- Volume 70 litres
- Classe énergétique A
- Bandeau de commande Préco Touch
- Fermeture douce
- 7 fonctions de cuisson
- Connectivité hOn

Généralités

Type de chaleur	Pulsée
Système de nettoyage	Pyrolyse
Volume (litres)	70
Structure	Simple cavité
Couleur	Noir
Design de la porte	Verre Noir + Contour Noir Mat

Bandeau de commande

Programmateur	Préco Touch
Type de commandes	Semi-sensitives
Couleur des manettes	Noir
Couleur poignée	Noir

Caractéristiques

Connectivité	hOn
Eclairage	Halogène
Contrôle de température	Electronique
Alarme de fin de cuisson	Oui
Minuteur	Oui
Fermeture douce	Oui
Cycles de pyrolyse	1
Autre cycle	-

Cuisson

Type de cuisson	Multifonction
Nombre de fonctions de cuisson	7
Nombre de fonctions	9+wifi
dont	
Chaleur tournante	Oui
Chaleur pulsée	Oui
Convection naturelle	Oui
Sôle seule	Non
Sôle brassée	Oui
Décongélation	Oui
Gril	Oui
Turbogrill	Non
Préservation	Non
Stérilisation	Non

Equipements

Nombre de grilles	2
Lèche-frite	1
Rails télescopiques	Non
Parois	Gradins fils - Chef
Type de porte	Porte froide (4 verres)
Ventilateurs de refroidissement	Oui
Gradins anti-basculement	Oui
Tournebroche	Oui
Sonde de cuisson	Non

Performances

Type d'énergie	Electrique
Classe énergétique	A
Energie convec. naturelle (kWh)	1,09
Energie chaleur tournante (kWh)	0,83

Valeurs de raccordement

Longueur cordon électrique (cm)	135
Prise fournie	Non
Alimentation électrique	50 Hz / 16 A / 220-240 V
Puissance (W)	3400

Dimensions

Dimensions nettes HxLxP (cm)	59,5 x 59,5 x 56,8
Dimensions emballé HxLxP (cm)	-
Dimensions d'encastrement HxLxP (cm)	59 x 56 x 56
Poids brut/net (kg)	-

Accessoires Care+ Protect

Spécification technique

Code article	33703553
Pays d'origine	Turquie
Code douanier	85166080
Quantité par container	213
Code EAN	8059019056944

