

iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Couleur Inox KG36VELEP



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

Combiné coolEfficiency avec compartiment hyperFresh pour garder les fruits et légumes frais plus longtemps, plus lowFrost pour un dégivrage facilité et moins fréquent

- ✓ hyperFresh : un tiroir grande capacité pour vos fruits et légumes.
- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ Éclairage LED : avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ La bigBox offre un très grand espace de rangement, pratique, afin de congeler des denrées de taille importante
- ✓ Porte-bouteilles : vos bouteilles sont bien rangées, en sécurité et facilement accessibles.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 233 kWh/annum
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 94 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 214 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 39 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Type de construction: Pose libre
 Porte habillable: livré sans façade
 Hauteur: 1860 mm
 Largeur appareil: 600 mm
 Profondeur appareil: 650 mm
 Poids net: 74,3 kg
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 240 cm
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 17 h
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 2
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Non



iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Couleur Inox KG36VELEP

Équipement

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Volume total : 308 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 233 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Technologie lowFrost

Design

- Portes Finition Inox
- Poignées verticales extérieures

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGÉRATEUR

- Réfrigérateur : Volume 214 l
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes easyAccess
- 3 balconnets, dont 1 compartiment laitier
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
-

CONGÉLATEUR

- Congélateur : Volume 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 4.5 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière


Accessoires

- Casiers à oeufs
-

Options spécifiques au pays

iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Couleur Inox KG36VELEP

Cotes



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KG36VE (poignée intérieure)	1780	600	600	580	600	1200	600	690
KG36VE (poignée extérieure)	1780	600	580	600	1200	600	690	
KG36VE / KG36E (poignée intérieure)	1660	600	600	580	600	1200	600	690
KG36VE / KG36E (poignée extérieure)	1660	600	580	600	1200	600	690	

Dimensions
 a: Hauteur
 b: Largeur
 c: Profondeur, porte fermée, sans poignée ni arête de la façade
 d: Profondeur de l'élément sans arête de la façade
 e: Largeur dans la partie ouverte à 90°
 f: Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni arête de la façade
 g: Profondeur, porte fermée, sans poignée et sans arête de la façade
 h: Profondeur, porte fermée, sans poignée avec arête de la façade

Mesures en mm