




**Code EAN : 3543290005487**

### Configuration



Capacités Bouteilles dans la configuration standard, avec 6 clayettes et 2 compartiments: **199 Bouteilles\***

| CONFIGURATION                           | Clayettes Stockage | Clayettes Coulissantes | Capacités* |
|---|--------------------|------------------------|------------|
| Configuration Maximum (100% coulissant) | -                  | 9                      | 173        |
| Configuration Standard                  | 3                  | 3                      | 199        |

# Oxygen

|              |   |
|--------------|---|
| Gamme :      | Oxygen  |
| Fonction :   | Multi-fonctions (3-températures)                                  |
| Référence :  | OXG3TI99NVND  |
| Equipement : | 6 clayettes (3 de stockages et 3 coulissantes) et 2 compartiments |
| Capacité :   | 199 Bouteilles*   |



Température stable et précise assurée par l'isolation de la cave, la technologie de contrôle utilisée et le revêtement des parois intérieures en aluminium.



Taux d'hygrométrie entre 65% et 80% assuré par la structure de la cave et son système de refroidissement et de renouvellement de l'air.



Circulation d'air assurée par le système de ventilation naturelle de nos caves, induit par sa structure.



Protection maximale contre les rayons U.V. grâce à notre porte vitrée double vitrage, renforcée avec du gaz Argon. Assure la filtration de 97 % des rayons U.V.



L'absence de vibration est assurée par la structure de la cave: le compresseur à cycles lents est monté sur silentbloks et l'évaporateur noyé dans la mousse polyuréthane haute densité.

## Caractéristiques Générales

|                             |                         |                          |     |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|
| Dimensions H x L x P (mm) : | 1825 x 680 x 720**      | Poids cave vide (kg) :   | 93  |
| Dimensions emballées (mm) : | 1950 x 720 x 760        | Poids cave pleine (kg) : | 106 |
| Coloris :                   | Noir                    | Poids emballée (kg) :    | 122 |
| Porte :                     | Porte vitrée cadre Noir | Volume utile (litre) :   | 446 |

## Equipements & Accessoires

### Equipements

- Porte Vitrée cadre noir, poignée intégrée dans le cadre de la porte
- Porte vitrée double vitrage renforcé au gaz Argon pour filtrer jusqu'à 97% des rayons U.V.
- Serrure
- Porte réversible
- 2 pieds vérins réglables
- Une planche d'étiquette pour l'identification des bouteilles
- 2 compartiments en bois

### Accessoires

**Clayette universelle : AOHU1**

**Code EAN : 3543290002783**

**Poids : 2,6 kg**

**Nombre de bouteilles / niveau : 12\***

**Matériaux :** Hêtre massif revêtu d'un vernis écologique à l'eau.

Notre clayette est modulable, elle peut être utilisée en différentes positions :



Position coulissante  
« 12 bouteilles »



Position présentation  
« 6+22 bouteilles »



Position stockage  
« 72 bouteilles »

Equipée d'un porte étiquette pour une identification rapide et simple des bouteilles.



Adaptée pour recevoir tous types de bouteilles.



## Caractéristiques techniques

### Régulation

- Régulation électronique. De 10°C à 14°C pour la zone centrale de vieillissement. De 15°C à 20°C pour la zone haute de chambrage. Température du compartiment du bas induite par la température de la zone de vieillissement
- Affichage électronique, écran LED éclairage rouge
- Alarmes visuelles en cas de dysfonctionnement : défaut de température
- Affichage de la température de la cave
- Fonction hiver automatique

### Performances

|   |   |
|---|---|
| Production de froid :                           | Froid statique                                      |
| Production de chaud :                           | Résistance  |
| Humidité :                                      | Assurée par le principe de la pompe thermodynamique |
| Fonction hiver :                                | Automatique   |
| Gaz utilisé :                                   | R600a   |
| Plage de température d'utilisation préconisée : | De 12°C à 30°C                                      |
| Nature des parois :                             | Aluminium   |
| Nature de l'isolation :                         | Mousse polyuréthane                                 |
| Niveau sonore (db(A)) :                         | 37  |
| Classe d'émission acoustique :                  | C   |
| Consommation (kWh/ An) :                        | 176   |
| Classe d'efficacité énergétique :               | G   |

\* Bouteilles de type Bordeaux Tradition - fond creux  
\*\* Avec la butée arrière, sans la poignée