

NOUVEAUTÉ

GABY

UN POÊLE À BOIS EN FONTE QUI SUIT LA TENDANCE !

POÊLES EN FONTE HORIZONTAUX



SUPRO.



PERFORMANCES DU PRODUIT	
Puissance nominale	7,3 kW
Plage de puissance	5 à 15 kW
Rendement	80,2%
Rendement saisonnier	70,2 %
CO (13% O <sub>2</sub> ) (%/MG/Nm <sup>3</sup> )	0,12/1500
Charge nominale	2,46 kg/h
Poussières (mg/Nm <sup>3</sup> )	39,8
NOX /MG/nm <sup>3</sup> )	85,1
COV (OGC) (mg/Nm <sup>3</sup> )	86,5
Température moyenne des fumées	249,7 °C
Débit massique des fumées	6,2 g/s
Dépression à la buse (nominal)	12 Pa
Emissions de CO <sub>2</sub>	9,3%
Double combustion	Oui
Flamme verte	7 étoiles
BBC / RT 2012 (RE 2020)	Oui
ECODESIGN 2022	Oui

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT	
Code EAN	376 007 541 332 3
Code produit	FR9016110B
Matériel principal	Fonte
Vision du feu (diagonale)	53 cm (21 pouces)
Taille des bûches	33 cm (49 cm MAX.)
Poids brut	172 kg
Poids net	157 kg
Dimensions L x H x P	62,5 x 74,5 x 43,5 cm
Dimensions colisage L x H x P	65 x 66 x 49 cm

INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT	
Diamètre de buse des fumées	150 mm
Raccordement des fumées	Arrière ou dessus
Buse de fumées	Mâle
Diamètre de raccordement à l'air extérieur	100 mm (arrière)
Distance d'installation arrière*	50 cm
Distance d'installation latérale*	60 cm

\*Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

**PUISSANCE 6,7 kW**  
 33 cm (49 cm MAX.)  
**ÉTANCHE ET RACCORDABLE** COMPATIBLE RE 2020  
**ÉLIGIBLE AUX AIDES FISCALES** MaPrimeRénov'  
**RACCORDEMENT À L'AIR EXTÉRIEUR** (en diamètre) 100 mm



#### COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- **Double combustion** pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum)
- **Côtés en vermiculite** pour améliorer la combustion
- **Fabriqué en fonte** à graphite lamellaire de haute qualité
- **Doublage fonte pour plus de résistance**
- Grille foyère en fonte **amovible**
- **Verre céramique** haute résistance

#### INSTALLATION ET UTILISATION

- Raccordement des fumées **arrière ou dessus** (150 mm)
- **Raccordable à l'air extérieur** pour un meilleur confort (100 mm)
- **Protection arrière** pour une installation rapprochée
- **Intensité de la flamme réglable**
- Système vitre propre
- **Grande vision de la flamme** diagonal 53 cm (21 pouces)
- Cendrier grande capacité **amovible**
- **Système de double entrée d'air réglable** (indépendamment l'un de l'autre). Modifier l'entrée d'air secondaire **contribue à une meilleure combustion** puisqu'elle brûle les gaz imbrûlés par l'air primaire.

#### PHOTOS PRODUIT



Cendrier amovible de **grande capacité**.



**Poignée ergonomique** adaptée à une utilisation quotidienne. (MAKUS, GABY, GABY RABAISSÉ)

#### PLAN DIMENTIONNEL

