

iQ700, Four intégrable compact avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Noir  
CM976GMB1



Le four micro-ondes intelligent varioSpeed, doté d'un Assistant à commande vocale pour un réglage intuitif des programmes et de l'activeClean pour un nettoyage sans effort.

- ✓ cookControl Pro – Des plats de haut vol, peu importe la recette ou les circonstances.
- ✓ Assistant à commande vocale – Réglez intuitivement le bon programme.
- ✓ humidClean Plus - Pour un nettoyage rapide, la saleté est préalablement ramollie par la vaporisation d'eau savonneuse. Elle peut alors être enlevée plus facilement.
- ✓ Home Connect avec Commande et Contrôle à Distance - Libérez tout le potentiel de votre four intelligent.
- ✓ roastingSensor Plus – Pour un rôtissage parfait.

Équipement

Données techniques

Autres fonctions: ..... Four combiné micro-ondes  
Type de commandes: ..... Electronique  
Dimensions appareil H x L x P: ..... 455 x 594 x 548 mm  
Dimensions de la cavité: ..... 237.0 x 480 x 392.0 mm  
Longueur du cordon électrique: ..... 150.0 cm  
Poids net: ..... 35.9 kg  
Poids brut: ..... 39.0 kg  
Code EAN: ..... 4242003901397  
Puissance maximum du micro-ondes: ..... 900 W  
Puissance de raccordement: ..... 3600 W  
Intensité: ..... 16 A  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Accessoires inclus: ..... 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



4 242003 901397

Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HZ631070 ;, HZ632070 Lèchefrite, HZ634000 ;, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ664000 ;, HZ66X600 BANDEAU DE FINITION, HZ66X650 Accessory, HZ6BMA00 KIT D'ASSEMBLAGE POUR INSTALLATION VERTI, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZG0AS00 Câble de raccordement 3m

## iQ700, Four intégrable compact avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Noir CM976GMB1

### Équipement

#### Design :

- Design blackSteel
- Poignée en verre studioLine
- Ecran TFT couleur tactile Plus
- Commandes par touchControl
- Cavité intérieure en noir diamant

#### Type de four/Modes de cuisson

- Volume 45 l
- Nettoyage Pyrolyse
- 19 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, coolStart (pour les surgelés), chaleur de sole, cuisson basse température, préchauffage, maintien chaud, hotAir doux, cuisson douce, micro-ondes, air pulsé 4D + micro-ondes, convection naturelle + micro-ondes, gril grande surface + micro-ondes, gril petite surface + micro-ondes, gril air pulsé + micro-ondes
- Puissance micro-ondes max : 900 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost)
- Technologie intelligente "Inverter" : la puissance maximale du micro-ondes est régulée à 600 W en cas d'utilisation prolongée pour préserver la qualité des aliments
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- roastingSensor Plus : sonde de cuisson 3 points
- Crisp Finish : pour une cuisson croustillante
- cookControl Pro : recettes pré-programmées

#### Confort d'utilisation

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant à commande vocale
- Porte abattante
- Rails télescopiques 1 niveau, pyrolysables
- Porte froide 4 vitres
- Très faible température de porte
- Préchauffage booster
- Eclairage LED
- Verrou de porte électronique, Sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

#### Données techniques :

- Câble de raccordement : 1.50 m
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

#### Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite

iQ700, Four intégrable compact  
avec fonction micro-ondes, 60 x  
45 cm, Noir  
CM976GMB1

Cotes

Mesures en mm

(A) (B) (C)

A: 19,5 mm  
B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm  
C: Ventilation dans le socle  $\geq 200 \text{ cm}^2$

Installation de deux appareils superposés

Échange d'air

A: Entrée d'air  $\geq 200 \text{ cm}^2$

560<sup>+8</sup>  
180  
min. 460  
min. 550  
min. 20  
19,5  
405  
455  
max. 45  
594  
548  
Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115  
Mesures en mm

19,5  
13  
455  
max. 347,5  
7,5  
548  
Mesures en mm

Cotes

Montage avec une table de cuisson.

Profondeur d'encastrement voir le dessin dimensionnel de la table de cuisson

Distance min. :  
table de cuisson à induction : 5 mm  
table de cuisson à gaz : 5 mm  
table de cuisson électrique : 2 mm

442

min. 460

7,5

Mesures en mm

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm