

## CBU7S1B

Cave de service mono compartiment

**Gamme encastrable sous-plan**

- + Capacité : 7 bouteilles\*
- + Compatible Vinotag\*\* 
- + Installation : encastrable sous plan
- + Design : corps noir & cadre de porte verre organique noir
- + Système de froid : compresseur
- + Type de froid : brassé
- + Amplitude de fonctionnement : 5-20°C
- + Régulation électronique
- + Thermomètre électronique à affichage bleu
- + Éclairage LED blanc avec interrupteur
- + 1 porte vitrée réversible, double vitrage transparent en verre trempé



### Éco-responsabilité

Nos produits sont fabriqués dans le respect de l'ensemble des normes environnementales européennes. En particulier les fluides utilisés (R600a) ne rejettent ni CFC ni HFC et respectent l'environnement.

La consommation d'énergie est calculée sur la base du résultat obtenu pour 24h dans les conditions d'essais normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante d'amplitude 10-38°C.

Cet appareil est uniquement réservé à la conservation et au stockage du vin.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

\* Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl types bordeaux tradition et mesurée avec 6 clayettes. L'ajout de clayettes réduit considérablement la capacité de stockage.

\*\* Grâce à l'application Vinotag®, bénéficiez d'un registre digital de votre cave et soyez alerté des dates d'apogée de vos vins. En partenariat avec Vivino scannez votre bouteille pour accéder à sa fiche vin préremplie.

## CBU7S1B

Cave de service mono compartiment  
**Gamme encastrable sous-plan**



### > PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

- 6 clayettes en fil d'acier, type fixe
- 4 pieds réglables (hauteur 1 cm)
- Système anti-vibration

### > DONNÉES TECHNIQUES

- Classe énergétique : F
- Consommation électrique annuelle : 99 kWh
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 42 dB
- EEI : 117
- Voltage : 220-240 V
- Puissance : 50 W
- Catégorie : 2 - Cave à vin
- Type de gaz : R600a

### > SÉCURITÉ

- **Sécurité grand froid** : permet de maintenir une température positive dans votre cave et évite le gel de vos bouteilles en période hivernale
- **Sécurité enfant** : verrouille le panneau de commandes

### > APPLICATION VINOTAG®

Application gratuite de gestion de cave à vin. Accédez à une représentation digitale de votre cave et au registre détaillé de son contenu.

### > DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions brutes (LxPxH cm)	: 18 x 52 x 90
Dimensions nettes (LxPxH cm)	: 14,5 x 47,5 x 87
Poids brut (kg)	: 22,50
Poids net (kg)	: 20,50
Camion complet (UVC)	: 440
Conteneur (UVC)	20' : 340
	40' : 0
	40' HC : 828

Gencode	3595320106367
DEEE (HT)	8,33 €

### > ACCESSOIRES COMPATIBLES

Uniquement disponibles en pièces détachées