



Moins de givre et un dégivrage moins fréquent

Le congélateur coffre 6000 utilise la technologie LowFrost qui permet de réduire la formation de givre en utilisant des circuits de refroidissement cachés, ce qui permet de faciliter le dégivrage et d'en réduire la fréquence.

Bénéfices et Caractéristiques

La fonction LowFrost facilite le dégivrage et en réduit la fréquence

Un congélateur coffre efficace grâce à la technologie avancée LowFrost qui facilite le dégivrage et le rend moins souvent nécessaire grâce aux circuits de refroidissement cachés qui réduisent la formation de givre.

- Froid statique LowFrost
- 3 paniers
- Alarmes sonore et visuelle de température
- Isolation standard
- Lumière intérieure
- Evaporateur intégré
- Roulettes

Garantie de cinq ans, tranquillité d'esprit absolue

Profitez d'une garantie de cinq ans sur le compresseur. Cela inclut la main-d'œuvre, le transport, le retrait du gaz et nouveau remplissage, l'entretien général et les coûts de service.



Gérez les fonctions et la température avec la commande électronique

La commande électronique vous permet de modifier avec précision la température ainsi que d'autres fonctions de conservation. Grâce au bandeau de commande digital, vous pourrez visualiser directement les réglages sélectionnés.

Surgelez rapidement des aliments frais avec Frostmatic

La fonction Frostmatic active la puissance maximale de congélation pour surgeler vos produits frais aussi rapidement que possible. Le congélateur revient ensuite à son réglage normal.

Les lumières LED illuminent tous les recoins

Grâce aux LED l'intérieur de votre congélateur est éclairé de manière homogène. Les ampoules LED sont plus petites et moins énergivores que les ampoules classiques, ce qui en fait un choix éco-responsable.

Spécifications techniques

Catégorie	9. Congélateur coffre	PNC	922 718 144
Nouvelle classe énergétique	E	Code EAN	7332543721955
Consommation électrique (en kWh/an)*	255		
Volume net compartiment **** (L)	371		
Compartiment sans givre	-		
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	18		
Autonomie de la réserve de froid (h)	36		
Classe climatique	SN-N-ST-T		
SurTE20	10		
Niveau sonore (dB)	45		
Type d'installation	Pose libre		
Couleur	Blanc		
Hauteur (mm)	845		
Largeur (mm)	1300		
Profondeur (mm)	700		
Hauteur appareil emballé (mm)	885		
Largeur appareil emballé (mm)	1336		
Profondeur appareil emballé (mm)	748		
Poids appareil net (Kg)	48.4		
Poids appareil brut (Kg)	53.8		
Volts	220-240		
Longueur du câble (m)	2		
Pays de fabrication	Chine		

