

iQ700, Four intégrable, 60 x 60 cm, Noir
HB772A1B1



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HZ631070 ;, HZ632070 Lèchefrite, HZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ633073 Plat ultra profond, HZ634000 ;, HZ635000 SET BARBECUE POUR AIRFRY, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638070 CLIPRAIL PYROLYSE, HZ664000 ;, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Le four intelligent, doté d'un Assistant à commande vocale pour un réglage intuitif des programmes et de l'activeClean pour un nettoyage sans effort.

- ✓ Assistant à commande vocale – Réglez intuitivement le bon programme.
- ✓ humidClean Plus - Pour un nettoyage rapide, la saleté est préalablement ramollie par la vaporisation d'eau savonneuse. Elle peut alors être enlevée plus facilement.
- ✓ Home Connect avec Commande et Contrôle à Distance - Libérez tout le potentiel de votre four intelligent.
- ✓ cookControl Plus – Des réglages prédéfinis pour un résultat savoureux.
- ✓ Air pulsé 3D Plus : une répartition homogène de la chaleur sur trois niveaux, pour des résultats exceptionnels.

Équipement

Données techniques

Design: Encastrable
Système de nettoyage intégré: Pyrolyse + Hydrolyse
Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P: 595 x 594 x 548 mm
Dimensions du produit emballé: 670 x 680 x 670 mm
Matériau du bandeau: Verre
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 36.8 kg
Volume utile du four: 71 l
Modes de cuisson: Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Deep-frozen food special, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante
Contrôle de température: Electronique
Nombre de lampe(s): 1
Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
Code EAN: 4242003901717
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'efficacité énergétique: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
Puissance de raccordement: 3600 W
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



iQ700, Four intégrable, 60 x 60 cm, Noir
HB772A1B1

Équipement	
Type de four/Modes de cuisson • 10 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, coolStart (pour les surgelés), chaleur de sole, hotAir doux, cuisson douce • Préchauffage booster • coolStart Design : • Ecran TFT couleur tactile (90 mm x 30 mm) • Cavité intérieure en noir diamant • Intérieur de porte plein verre Nettoyage : • Nettoyage Pyrolyse • Nettoyage hydrolyse Confort d'utilisation • Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance • Assistant à commande vocale • EasyClock : Programmateur électronique • Commandes par touchControl • cookingAssist : large choix de recettes • Préconisation de température • Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température • Eclairage halogène • Ventilateur de refroidissement Sécurité • Porte froide 4 vitres • Très faible température de porte • Faible température de porte lors de la pyrolyse • Verrou de porte électronique, Sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte Supports d'enfournement / Système d'extraction: • Nombre de niveaux de rack : 5 • Rails télescopiques en option, pyrolysables Accessoires inclus : • grille, lèchefrite Données techniques : • Volume 71 l • Réglage de température : 30 °C - 300 °C • Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D) • Câble de raccordement : 120 cm • Tension nominale : 220 - 240 V Dimensions: • Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm	• Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm • Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

iQ700, Four intégrable, 60 x 60
cm, Noir
HB772A1B1

Cotes

Installation de deux appareils superposés

Échange d'air

A: Entrée d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$

Mesures en mm

Emplacement du
branchement de l'appareil
320 x 115

Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table
de cuisson, les épaisseurs de plaque
de travail suivantes (le cas échéant y
compris la sous-structure) doivent être
respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson à induction	appliqué	affleurant
	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

Cotes

