

Lave-vaisselle

Réf. : BCF422DQD



Les plus produits

Rapid Zone Deux programmes courts 29min et 45min garantissant un lavage et séchage efficaces pour ne jamais être à court de vaisselle.

Hygiène + Un programme à haute température qui garantit une élimination plus efficace des bactéries.

Moteur inverter Un moteur plus performant, plus silencieux et plus robuste.

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Pose libre
Nombre de couverts	14
Type de moteur	Induction
Matériau de la cuve	Inox
Système de séchage	Conv.Naturelle avec Ouverture automatique de porte
Fonction 3 en 1	Oui
Couleur de la carrosserie	Noir
Couleur de la porte	Dark Inox
Couleur du bandeau	Dark Inox
Eclairage intérieur	Non
Connectivité	Non

PERFORMANCES

Classe efficacité énergétique 2021	C
Consommation d'énergie annuelle x100 cycles (kWh)	75
Durée du programme (min)	198
Consommation d'eau (L/cycle)	9,8
Emission bruit acoustique (dB (A))	42
Classe émission de bruit acoustique	B

PROGRAMMATION

Type d'électronique	Digits
Type de touches	Sensitives
Verrouillage clavier	Oui
Départ différé (H)	24
Affichage du temps restant (H)	Oui
Indicateur de fin de cycle	Bip sonore
Nombre de programmes	8
Programmes	Rapide 29 min;Rapide 45 min;Eco;Auto;Intensif;Hygiène;Verre;Trempage
Options	Demi charge;Séchage Plus;Boost;Express
Nombre de températures	6
Températures (°C)	40;50;55;60;65;70
Voyant sel	Oui
Voyant liquide de rinçage	Oui

GÉNÉRAL

Marque	BRANDT
Référence commerciale	BCF422DQD
Code EAN	3660767978669
Code douanier	84221100

Lave-vaisselle

Réf. : BCF422DQD

EQUIPEMENT INTÉRIEUR

Panier supérieur réglable en hauteur	Oui
Type panier inférieur	Modulable
3ème panier	Non
Panier à couverts	Oui
Equipement panier supérieur	1 support à tasse; 1 support verre à pieds + tasses
Diamètre max. des assiettes panier inférieur (mm)	300
Diamètre max. des assiettes panier supérieur (mm)	250

INSTALLATION

Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	845X598X600
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	890X645X645
Poids brut (kg)	51.5
Poids net (kg)	46
Top amovible	Non
Hauteur sans le top (mm)	
Pieds réglables	Oui
Pieds arrière réglables depuis l'avant	Non
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	XX
Installation en hauteur possible	Non
Montage de la porte	
Poids maximum de façade de meuble supporté (kg)	
Puissance maxi (W)	1930
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Fusible (A)	10
Type de prise	Europe

SÉCURITÉ

Sécurité hydraulique	Overflow + antifuite
----------------------	----------------------

FABRICATION

Pays d'origine	Chine
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	7



INDICE DE RÉPARABILITÉ