

Table vitrocéramique

Réf. : SPV464EB



Booster La fonction Boost présente sur chacun des foyers permet de faire bouillir l'eau en un temps record.

GÉNÉRAL

Marque	SAUTER
Référence commerciale	SPV464EB
Code EAN	3660767998216
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Vitrocéramique
Matériau de la table	Vitrocéramique
Largeur (cm)	60
Type d'énergie	Électrique
Couleur	Noir
Finition	Bords arrondis R5 (arrière) et R12 (avant)
Nombre de foyers	4
Type de commandes des foyers	Touches
Type d'électronique	
Type de minuterie	Électronique 99 min
Connectivité	Non

Les Plus produits

VitroExtense Cette table de cuisson dispose d'une zone extensible, offrant à la fois la praticité d'un foyer simple et la possibilité d'agrandir cette surface de cuisson pour accueillir vos grands plats.

Foyer triple couronne Une triple couronne puissante et flexible pour réussir toutes vos cuissons des plus vives au plus douces.

PERFORMANCES

	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D	Foyer E	Foyer F
Nombre de foyers	2	1	1			
Type	Radiant (Circulaire)	Radiant (Triple couronne)	Radiant (Circulaire)			
Emplacement	Arrière gauche;Avant droit	Avant gauche	Arrière droit			
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	145	120 - 180 - 210	17			
Puissance max (W)	1200	800 - 1600 - 2300	1400			
Nombre de positions de cuisson	9	9	9			
Minuterie	Oui	Oui	Oui			
Accès direct						
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						

ZONES FLEXIBLES

Zone(s) flexible(s)	1
Zone flexible 1	1 VitroExtense - 2200 W - Arrière droit - 265X170 mm

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Fonctions	Boost;Clean lock;Verrou;Pause
Sonde (avec support)	Non
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

Table vitrocéramique

Réf. : SPV464EB

SÉCURITÉS

Dispositifs de sécurités	Pack 5 sécurités
Témoin de mise sous tension	Oui

INSTALLATION

Puissance maxi électrique (kW)	6,3
Fusible (A)	26
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	194
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	63X600X510
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	90X635X565
Découpe du plan de travail LxP (mm)	560X490
Longueur du cordon électrique (cm)	109
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	7.95
Poids brut (kg)	8.75

FABRICATION

Pays d'origine	Turquie
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	

DRAP