



### Le partenaire de cuisine idéal

La hotte série 6000 Hob2Hood contrôle automatiquement la vitesse d'extraction et l'éclairage, pour un maximum d'air propre en cuisine. Quoi que vous cuisiniez, la hotte règle la vitesse du ventilateur afin de vous débarrasser de la vapeur et des odeurs.

## Bénéfices et Caractéristiques

### Hob2Hood®. La hotte mains libres

Profitez d'une cuisson sans effort et d'un air frais dans votre cuisine grâce à la fonction Hob2Hood®. Elle règle automatiquement la vitesse d'extraction de la hotte et l'éclairage.



- Hotte intégrée
- 1 moteur(s)
- Profondeur adaptable en fonction du meuble entre 308 et 348 mm
- Commandes électroniques sensibles
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- Connection H²H: Hotte pilotée par la plaque
- Eclairage par LED : 1 - Puissance totale 5 W
- 1 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon
- Clapet anti-retour

### Un moteur puissant pour avoir toujours de l'air frais dans votre cuisine

Changez l'atmosphère de votre cuisine grâce au moteur performant de la hotte qui élimine rapidement les odeurs et vapeurs de cuisson, laissant l'air de votre cuisine fraîche et propre.



### Notification pour le nettoyage du filtre

Un indicateur sur la hotte vous prévient lorsque le filtre à graisse nécessite d'être nettoyé.



### Bande LED : mettez votre cuisine en valeur

Illuminez votre espace culinaire avec des bandes LED durables. Une visibilité et un éclairage améliorés pour préparer vos plats préférés.

### Installation rapide et fiable avec PerfectFit

Avec PerfectFit, une installation rapide et précise de votre nouvelle hotte. Il s'agit de notre meilleure installation dans sa catégorie. Avec moins d'étapes de montage que les modèles précédents, elle offre une expérience améliorée, en simplifiant la tâche pour une seule personne et s'adaptant à toutes les niches standards.

| Spécifications techniques                            |         |                                                                             |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produit EcoLine                                      | Oui     | Couleur façade                                                              | Gris                                                                                                                                                                           |
| Consommation énergétique annuelle (KWh/an)           | 45      | Filtre à charbon (statut)                                                   | 1, En accessoire - type longue durée                                                                                                                                           |
| Classe d'efficacité énergétique*                     | A       | Référence du filtre à charbon longue durée                                  | MCFB86                                                                                                                                                                         |
| Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)               | 32.7    | Informations utiles                                                         | entretoises inclus dans le produit pour s'adapter à différentes profondeur de meubles. Min 308mm, max 348 mm / Fût (accessoire optionnel) pour une hauteur entre 626 et 900 mm |
| Classe d'efficacité fluidodynamique                  | A       |                                                                             |                                                                                                                                                                                |
| Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt          | 34.2    | Dimensions H / L / P (mm)                                                   | 50.7/900/308                                                                                                                                                                   |
| Classe d'efficacité lumineuse                        | A       | Diamètre de la buse (mm)                                                    | 150                                                                                                                                                                            |
| Efficacité de filtration des graisses (%)            | 85.1    | Puissance moteur absorbée (W)                                               | 270                                                                                                                                                                            |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses       | B       | Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm) | 50                                                                                                                                                                             |
| Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi                 | 260/445 | Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)     | 65                                                                                                                                                                             |
| Débit d'air (m3/h) vitesse intensive                 | 750     | Volts                                                                       | 230-240                                                                                                                                                                        |
| Niveau sonore (dB) mini/maxi                         | 45/57   | Fréquence (Hz)                                                              | 50                                                                                                                                                                             |
| Pression maximale au point de rendement maximal (Pa) | 460     | Longueur du câble (m)                                                       | 1.4                                                                                                                                                                            |
| Pression maximale (Pa)                               | 580     | Livré avec prise                                                            | Oui                                                                                                                                                                            |
| Niveau sonore (dB) vitesse intensive                 | 70      | Dimensions emballées HxLxP (mm)                                             | 385x470x1000                                                                                                                                                                   |
| Couleur                                              | Noir    | Poids brut/net (kg)                                                         | 15.9 / 10.6                                                                                                                                                                    |

