



La plaque de cuisson avec zones flexibles qui s'adapte à chaque taille de plat

Avec la plaque à induction 600 FlexiBridge, vous avez le choix entre trois options de disposition pour plus de flexibilité lorsque vous utilisez plusieurs casseroles et poêles en même temps. Choisissez entre deux zones de taille moyenne - une petite et une grande - ou une zone extra large pour les planchas.

Bénéfices et Caractéristiques



Avec FlexiBridge, votre plaque s'adapte aux plats de différentes tailles

La fonction FlexiBridge de notre plaque de cuisson à induction rend la cuisine plus pratique. Les trois possibilités de disposition offrent une plus grande flexibilité lorsque vous utilisez plusieurs casseroles et poêles en même temps. Choisissez entre deux zones de taille



Faites glisser vos récipients sur la bonne température avec PowerSlide

Avec la fonction PowerSlide®, déplacez simplement vos poêles et casseroles entre les zones de température prédéfinie : saisissez ou faites mijoter sans interruption. Vous pourrez ainsi tirer le meilleur parti de votre zone de cuisson et créer des plats sans effort.



Technologie Hob2Hood®

Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la plaque de cuisson s'occupe de tout. Une fois la plaque active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.



Une ébullition en un temps-record

La fonction Booster de cette plaque de cuisson est idéale pour chauffer en un temps record.

Flexibilité totale grâce aux 4 commandes individuelles

Les commandes individuelles par zone de cuisson vous permettent de contrôler entièrement la préparation de votre repas préféré. Naviguez facilement entre les différents réglages, qu'il s'agisse d'activer la sécurité enfants, de régler les minuteries ou d'utiliser la fonction PowerBoost pour cuire

- Plaque de cuisson Induction Série 600 FLEX
- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles par touches sensibles
- Fonction PowerSlide (Mode Chef)
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/220mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/220mm
- Foyer AVD Induction : 2300/3200W/170x265mm
- Foyer ARD Induction : 2300/3200W/170x265mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bords droits
- Installation Optifix™
- Possibilité d'installation affleurante
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4
Nombre de zone(s) modulable(s)	2
Technologie de chauffe de la plaque	Induction
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm.*
Zone Modulable Gauche (L x l)	45.8x21.4
Zone Modulable Droite (L x l)	36.8x26.5
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg.*
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	187
Couleur	Noir
Dimensions LxP (mm)	580x510
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490
Cordon fourni (en m):	1.5
Puissance électrique totale maximum (W)	7350
Volts	220-240/400V2N
Poids brut/net (kg)	12.9 / 12.1
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Pays de fabrication	Allemagne
PNC	949 599 324

Code EAN

7333394043319

* Conformément au règlement

EU 66/2014

